

Sahara® 100



SECTEURS D'UTILISATION

- › manipulations de pièces huileuses ou humides
- › travaux du bois et jardinage
- › serrurerie et construction mécanique
- › industrie du bâtiment
- › travaux d'assemblage, transport
- › caristes
- › industrie automobile
- › transformation des plastiques et des métaux

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › bonne résistance à l'usure mécanique
- › protège de l'humidité
- › bon gainage
- › laisse la main respirer
- › innocuité des matériaux utilisés
- › permet une plus longue utilisation sans fatigue de la main
- › protection additionnelle du poignet



Référence	100
Désignation	Sahara® 100
Matériaux	nitrile, coton
Exécution	Support interlock coton, poignet bord-côtes
Longueur (mm)	235 - 265
Épaisseur de la couche totale (mm)	0,8 ± 0,05
Coloris	jaune
Tailles	7, 8, 9, 10
Classification	catégorie II EN388 3111



www.kcl.de
commercial@kcl.de



PARTICULARITÉS

- › surface du gant sans silicone (neutre par rapport aux vernis et peintures, méthode de test de l'industrie automobile)
- › label Öko-Tex 100
- › un leader de la fabrication de verre atteste que le gant n'interfère pas avec les traitements de surface du verre
- › autorisé pour contact alimentaire selon le règlement européen N°1935/2004
- › bonne capacité de dissipation



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoe
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Allemagne
Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-318

Honeywell