

## Equipements de protection individuelle Söll GlideLoc® coulisseau

### Coulisseau „COMFORT“

Conforme à la norme Européenne EN 353-1 avec un tout nouveau absorbeur d'énergie, mousqueton à double verrouillage automatique. Fonctionnement avec ou sans position de recul. Pour utilisation en vertical ou en horizontal avec tous les composants de notre système. Corps en Aluminium, nez d'accrochage en acier inox.

Poids: 0,9 kg/pièce

Réf. n° 22697

### Figure à gauche

Coulisseau „COMFORT“ Söll Conforme à la norme Européenne EN 353-1 avec un tout nouveau absorbeur d'énergie, mousqueton à double verrouillage automatique. Liaison entre le mousqueton et le coulisseau par bande polyamide. Cette bande est à couper dans le cas de sauvetage rapide. Fonctionnement avec ou sans position de recul. Pour utilisation en vertical ou en horizontal avec tous les composants de notre système. Corps en Aluminium, nez d'accrochage en acier inox.

Poids: 0,9 kg/pièce

Réf. n° 23109



### Coulisseau „COMFORT“ Söll

Utilisable sur tous les composants du système Söll ; aussi bien en déplacement vertical qu'en horizontal. Corps, nez d'accrochage et mousqueton en acier inoxydable résistant à l'eau de mer.

Poids: 1,0 kg/pièce

Réf. n° 23331

### Figure à gauche

### Coulisseau Universal II

Conforme à la norme Européenne EN 353-1. Introduction et extraction à n'importe quel endroit de l'installation. Mousqueton en aluminium à double verrouillage automatique. Utilisable sur tous les composants du système Söll ; aussi bien en déplacement vertical qu'en horizontal. Corps et autres pièces réalisées en acier inoxydable.

Poids: 1,3 kg/pièce

Réf. n° 23531

### Figure à droite



### Echange:

Si lors de la commande d'un coulisseau **COMFORT**, vous nous retournez un ancien modèle (SIMPLEX, STANDARD, COMPACT ou UNIVERSAL) en état ou non, nous déduirons **29,00 Euro** sur votre facture d'achat. Economisez le coût de la révision de vos appareils et commandez le coulisseau **COMFORT**!