

Support d'assurage flexible

Description

MH00 Support d'assurage en corde. Compatible avec un coulisseau pour corde de 10mm / 12mm.
Peut être fourni en différentes longueur sur commande spéciale.

Références:

1007613: 10m
1003174 : 15m
1007614: 20m
1007615: 30m
1007616: 40m
1007617: 50m

Caractéristiques

Corde semi-statique :

Matière: Polyamide Ø 10.5 mm
Standard : EN 696
Résistance à la rupture: > 2500 daN

Mousqueton ML00:

Matière: Acier galvanisé
Standard : EN 362
Résistance à la rupture: > 2200 daN

Contrepoids:

Matière: Caoutchouc
Poids: 0.5Kg

Poids

1007613 : 1.972 kg
1007614: 3.334 kg
1007615 : 4.549 kg
1007616 : 5.016 kg
1007617: 6.215 kg

Tests

Résistance à la rupture: > 22 KN
Température: -30°C à +50°C

Standards

EN 353-2 – EN 2307
Notice d'utilisation réf 90004666
Code douanier : 5609000



ARRETE du 19 MARS 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02 48 52 40 42 ou par mail techniserv@sperianprotection.com

SPERIAN FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.sperianprotection.com

