Gamme De Produits

Longes avec absorbeur d'énergie pour arête vive Miller (EUR)

Il renforce votre sécurité dès lors que vous travaillez en hauteur et à proximité d'arêtes. Absorbeur d'énergie intégré qui assure que la force d'impact ne dépasse jamais 6 kN.

MILLER by Honeywell

Codes article & Informations de commande

	Codes article	Details FR
	1016847	**Sangle avec absorbeur d'énergie** Corde kernmantel 12 mm. 2 m Mousqueton automatique MS51.
	1016848	**Sangle avec absorbeur d'énergie** Corde kernmantel 12 mm. 2 m. ML00/ML00
	1016849	**Sangle avec absorbeur d'énergie** Corde kernmantel 12 mm. 2 m Mousqueton automatique/ML00
	1016850	**Sangle avec absorbeur d'énergie** Corde kernmantel 12 mm. 2 m. 2 mousquetons automatiques /ML00
	1017918	**Sangle avec absorbeur d'énergie** Longe Manyard testée sur angle - 2m + 2 mousquetons
	1017916	**Sangle avec absorbeur d'énergie** Longe Manyard testée sur angle - 2m + 1 crochet échafaudage + 1 mousqueton

Vue générale

© Honeywell International Inc.

Caractéristiques principales

Caractéristiques de la corde Kernmantel 12 mm :
* Longe de sécurité d'un Ø de 12 mm testée sur arêtes ; répond à toutes les situations de travaux en hauteur.
* Une offre variée de terminaisons permet à l'utilisateur de se connecter en toute sécurité.
* Les longes fourches (en Y) sont tout spécialement conçues pour l'ascension car elles permettent à l'utilisateur de grimper en restant constamment connecté.

Caractéristiques de la longe Manyard : La longe antichute Manyard® Edge a été testée sur arête. Le modèle Manyard® Edge est équipé d'un absorbeur d'énergie, d'un témoin de chute intégré et d'une conception tubulaire spécifique vert avec liseré noir pour identifier le produit.

Secteurs d'activité recommandés

- Construction
- Energie Eolienne

Risques

- Chute de hauteur

Réglementations

- - Conforme aux normes EN355 / EN 354

Informations de garantie

Nos équipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pour assurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confort exceptionnel.

Nos sites de production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® by Sperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre aux demandes des clients les plus exigeants.

Documentation

90004208 lanyard EN 354, 355 (EUR)
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Lanyards/41642/1033.aspx

Notice

Formation & bonne utilisation

La formation est une partie essentielle de tout programme de sécurité. L'employeur est chargé de s'assurer que toute personne travaillant en hauteur est totalement formée à l'utilisation correcte des systèmes et des équipements de protection individuelle.

En savoir plus sur les formations…

Support technique

Miller Techniserv
Phone: +33 (0)2 48 52 40 42
Email: techniserv.hsp@honeywell.com

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.