



Gamme De Produits

Connecteurs Miller (EUR)

Miller dispose d'une gamme de connecteurs qui assure une protection fiable et variée contre les chutes. Ils sont utilisés pour relier un système de liaison à un point d'ancrage.



Codes article & Informations de commande

	Codes article	Details FR
	1018960	CS20 mousqueton multi usages - conforme norme EN 362 classe B
	1009276	CS20 alu Mousqueton multi-usage, Conforme Norme : EN 362 Classe B
	1002833	ML01 Forme en poire pour faciliter l'assurage, Conforme Norme : EN 362 Classe B
	1018961	ML06 Tous domaines, Conforme Norme : EN 362 Classe B
	1018963	CS201/4 tour Conforme Norme : EN 362 Classe B
	1018968	Zicral Forme facilitant les techniques d'assurage, Conforme Norme : EN 362 Classe B
	1008342	Zicral2 Conforme Norme : EN 362 Classe B

Connecteurs Miller (EUR)

	1018969	Super top Conforme Norme : EN 362 Classe B
	1018971	Frelon Préconisé pour le domaine de l'élagage, Conforme Norme : EN 362 Classe B
	1028630	Cigale Bague métallique alu. Fil rond facilitant l'insertion dans les éléments de connexion, Conforme Norme : EN 362 Classe B
	1004300	Go30 Conforme Norme : EN 362 Classe T
	1018972	Go60 Ouverture à blocage automatique & loquet de corde, Conforme Norme : EN 362 Classe A
	1018973	Snap Hook Conforme Norme : EN 362 Classe T
	1009249	Go55 Conforme Norme : EN 362 Classe A
	1009258	Go85 Conforme Norme : EN 362 Classe A
	1018976	Go100 Conforme Norme : EN 362 Classe A
	1018977	ML04 Conforme Norme : EN 362 Classe A
	1018979	Clamp 75 Ancrage pour connecteur de diamètre 40 mm, Conforme Norme : EN 362 Classe A
	1018980	Clamp 100 Ancrage pour connecteur de diamètre 40 mm, Conforme Norme : EN 362 Classe A
	1018981	Clamp 140 Ancrage pour connecteur de diamètre 40 mm, Conforme Norme : EN 362 Classe A

	1002896	Crochevit Conforme Norme : EN 795 Classe B
	1002899	Crochevit JIRAF Grande ouverture idéale pour l'amarrage aux poutrelles, poutres... Conforme Norme : EN 795 Classe B
	1002900	Go65 JIRAF Permet l'installation d'une ligne de vie verticale à partir du sol. Conforme Norme : EN 795 Classe B
	1002981	Go100 JIRAF Permet l'installation d'une ligne de vie verticale à partir du sol. Conforme Norme : EN 795 Classe B

Vue générale

Caractéristiques principales

Les connecteurs Miller sont utilisés pour relier un système de liaison à un point d'ancrage. Tous ces produits sont certifiés CE et sont conformes à la nouvelle norme EN 362:2004.

Classe A : mousquetons à oeil pouvant être utilisés comme point d'ancrage

Classe B : mousquetons amovibles pouvant être vendus seuls

Classe T : mousquetons indémontables

Risques

- Chute de hauteur

Réglementations

- - Conforme à la norme EN 362:2004

Informations de garantie

Nos équipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pour assurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confort exceptionnel.

Nos sites de production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller® by Sperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre aux demandes des clients les plus exigeants.

Documentation

Dispositif d'ancrage provisoire - EN 795

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Temporary_Anchorage_Connectors/42047/1033.aspx

Notice

Connecteurs - EN 362

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Temporary_Anchorage_Connectors/42048/1033.aspx

Notice

Formation & bonne utilisation

Training is an essential part of any safety program. The employer is responsible for ensuring that any person working at height is fully informed regarding the correct use of PPE and systems.

[More information about the training...](#)

Support technique

Miller Techniserv

Phone: +33 (0)2 48 52 40 42

Email: techniserv.hsp@honeywell.com

© Honeywell International Inc.