KIT HARNAIS TURBOLITE 1028134

Composition : 1 harnais DURAFLEX 1 point 1002847, 1 enrouleur TURBOLITE réf 1018013, le tout dans un sac à dos

- Harnais Duraflex ® MA02 - 1 point - Taille M/L – 1002847

Caractéristiques
Les harnais Duraflex® s'adaptent à la morphologie de l'opérateur et s'étirent à chacun de ses mouvements. Grâce à leur confort incomparable, les harnais Duraflex® sont parfaitement tolérés par l'utilisateur. Le revêtement en TEFLON® protège les sangles de l'eau, de l'huile, des matières grasses et de la poussière, et accroît la durée de vie du harnais.
Informations complémentaires
Sangle épaules et cuisses
Matière: Sangle élastique, DURAFLEX 45 mm finition Teflon®
Résistance à la rupture: > 2200 daN
Annneau en D
Matière: Acier inoxydable Ø7 mm
Résistance à la rupture: > 5000 daN
Boucles d'ajustement
Matière: Alliage d'aluminium 45 mm
Résistance à la rupture: > 850 daN
Poids: approx. 0.7 kg
Résistance à la rupture: > 15 KN
Température: -30℃ to +50℃
EPI catégorie EC
3
Quality Assurance
ISO 9001 / 2000
Numéro de certificat EC
333
Numéro d'attestation
0082/490/160/01/02/0014 EXT N°02/09/03

- Enrouleur à rappel automatique TurboLite sangle 2 m – 1018013

Caractéristiques
* Le témoin de chute intégré à la sangle permet de savoir si l'appareil a subi une chute.
* Système de freinage rapide
* Compact et léger, capacité de travail de 2m.
* Sangle conçue pour garantir une résistance à l'abrasion accrue et une durée de vie plus longue (Sangle vectran /polyester).
* Boîtier en nylon et hautement résistant à l'impact et supportant les conditions d'utilisation les plus rudes.
* Muni d'un émérillon empêchant la sangle de vriller.
* Aucune nouvelle certification annuelle n'est exigée de la part de l'usine.
* Charge admissible maximum 136 kg (utilisation point haut) charge de 100 kg (utilsation point bas)
carter
Nylon résistant aux impacts
Manivelle/ volant
Copolymère conçu pour absorber l'énergie
Sangle
Intérieur Vectran (25.4mm x 1.5mm)
Connecteurs
mousqueton 1/4 de tour (ouverture: 18mm) en acier inox
mousqueton grande ouverture (65mm) en aluminium
Poids (kg)
1.252 kg
Informations complémentaires
EN 360
EPI catégorie EC
3
Quality Assurance
ISO 9001 / 2000
Numéro d'attestation
0082/544/160/12/08/0430