

**CODE ARTICLE: 1030739**  
**Honeywell Adaptec**

Taille de la monture : Étroit  
Couleur de la monture : Noir/Rouge  
Teinte de lentille : Transparent

**Honeywell****Présentation générale****Numéro de référence**

1030739

**Type de produit**

Protection oculaire et faciale

**Gamme**

Lunettes

**Ligne**

Verre unique

**Marque**

Honeywell

**Industrie**

- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Énergie ou électricité
- Industrie générale
- Nettoyage industriel
- Laboratoire
- Logistique
- Maintenance
- Industrie médico-pharmaceutique
- Offshore
- Services
- Construction navale
- Télécommunications
- Industries textiles
- Transport
- Services collectifs

**Utilisation du produit**

Produit adapté aux tâches présentant des risques d'abrasion, de formation de buée, de particules atmosphériques, d'impact, de faible visibilité due à la luminosité et d'éblouissement

**Caractéristiques & Avantages****Caractéristique**

Pont ajustable

**Avantage**

Le pont à trois positions est simple à régler et garde les yeux centrés dans la lentille, où la clarté optique est la meilleure. La vision, moins limitée, engendrant moins de fatigue oculaire, le porteur des lunettes travaille confortablement plus longtemps, avec une meilleure acuité visuelle.

**Caractéristique**

Plaquettes auto-ajustables

**Avantage**

## Honeywell Adaptec 1030739 Noir/Rouge

Un matériau souple permet à chaque plaquette nasale de s'adapter à la morphologie du porteur, et d'assurer confort, contact et stabilité.

### **Caractéristique**

Ajustabilité de l'angle de la lentille

### **Avantage**

Plus de sécurité, moins de buée ! Sept positions verrouillables pour chaque charnière de branche - 30 degrés de réglage personnalisé pour que l'angle de la lentille soit optimal du point de vue de la protection oculaire et de la circulation de l'air.

### **Caractéristique**

Micro-ajustement des branches

### **Avantage**

Un concept de branche propriétaire (en attente de brevet) qui permet aux porteurs de régler la tension des branches à tout moment, en toute sécurité et sans retirer la paire de lunettes. Les porteurs peuvent régler les lunettes en fonction de leurs critères de confort personnels ou du travail à effectuer - un serrage plus ajusté pour un travail actif ou un serrage plus relâché pour une utilisation moins exigeante. La branche temporale de la paire Honeywell Adaptec comprend un insert rigide qui coulisse pour contrôler la pression sur la tempe. Le porteur peut faire coulisser l'insert d'avant en arrière pour un serrage plus ajusté, ou d'arrière en avant pour un serrage plus lâche.

### **Caractéristique**

Trois tailles au choix (Standard, Étroit et Large)

### **Avantage**

Trois tailles garantissent une bonne protection, de meilleures performances et une clarté optique pour chacun sur son lieu de travail, quelles que soient ses caractéristiques morphologiques. Honeywell Adaptec s'adapte à tous les visages !

### **Caractéristique**

Un style

### **Avantage**

Simplicité de stockage et de commande et unité de style pour tous sur le lieu de travail. Il sera désormais inutile d'arrêter 3 à 5 styles de lunettes variés auprès de différents fabricants.

### **Caractéristique**

Monture ventilée et coussinée

### **Avantage**

Plus de clarté, moins de buée !

### **Caractéristique**

Nouveau revêtement Honeywell 4A+

### **Avantage**

Le revêtement Honeywell Adaptec 4A+ sur chaque face de la lentille (K&N) offre d'excellentes propriétés anti-buée, anti-statiques et résistantes aux rayures

## Descriptif technique

### **Type de lunettes**

Lunettes

### **Couleur de l'oculaire**

Transparent

### **Traitement de l'oculaire**

Revêtement 4A+

### **Matériau de l'oculaire**

Polycarbonate

### **Couleur de la monture**

Noir/Rouge

### **Matière de la monture**

Polycarbonate

### **Diélectrique**

Oui

### **Modèle de plaquettes de nez**

Adjustable

## Certifications

**EPI catégorie EU**

2

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

**Certification EU**

EU Attestation

**Certifications**

- EN 50 m

**REACH**

**Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)**

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

## Documentation

3v Adaptec A4 ok BD

[http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents\\_and\\_downloads/eye\\_and\\_face\\_protection/eyewear/44351/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/eye_and_face_protection/eyewear/44351/1033.aspx)

## Photos et images

## Téléchargement de logiciels

## Conditionnement

**Code EAN**

883940034201

**Unité de mesure**

chacun

**Quantité par boîte/kit/étui**

10

**Quantité par carton**

50

**Pays d'origine**

États-Unis