



by Honeywell

Spécifications Techniques

Miller H-Design Kit Nacelle

Miller H-Design kit nacelle composé d'un harnais H-Design Duraflex 1point boucles autos taille 2 et d'un Tubolite avec mousqueton grande ouverture. Livré dans le sac à dos noir Miller.

Une solution tout en un pour le travailleur dans le secteur de la construction, l'échafaudage ou la nacelle cherchant une solution légère et confortable pour travailler en sécurité avec un faible tirant d'air.

Référence: 1033776

Caractéristiques:

Harnais

Bretelles :

Sangle Duraflex Elastique 44,5 mm

Polyester avec traitement PTFE (déperlant / anti tâche)

Couleur : vert avec liseret noir

Résistance à la rupture : > 2200 daN

Autres sangles : Sangle noire standard 44 mm

Polyester avec traitement PTFE (déperlant / anti tâche)

Résistance à la rupture : > 2700 daN

D-dorsal :

Matière : Acier, finition en acier zingué

Résistance à la rupture : > 2300 daN

Boucles automatiques : Aluminium

Résistance à la rupture : > 900 daN

Boucles manuelles : acier, finition en acier zingué

Résistance à la rupture : > 900 daN



HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com



by Honeywell

Enrouleur Turbolite

Boîtier: nylon haute résistance

Poulie : matière composite absorbante

Système de freinage: acier inoxydable

Sangle : Matière Vectran (25.4mm x 1.5mm) Longueur : 2 m

Sangle absorbeur : Longueur 60cm

Charge maximum d'utilisation : 136 kg (en point haut) 100 kg (en point bas)

EN360-ANSI A10.32 and Z359-2007-OSHA-CSA

Température : -30°C à +50°C

Sac à dos

Matière : Nylon

Dimensions

Hauteur:	380 mm
Largeur:	300 mm
Profondeur :	150 mm

Poids du kit : 2.42 kg

EN 361

EN 360

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com