



Lunettes de protection de la série **Honeywell SVP 400**

Élégance et simplicité. Excellent rapport qualité-prix.

Les lunettes de protection de la série Honeywell SVP 400 offrent une esthétique, une protection et un confort exceptionnels au meilleur prix.

Les branches épaisses de ces lunettes proposent un style différent tandis que les embouts des branches en caoutchouc bimatière et les revêtements antibuée et anti-rayures assurent la sécurité des travailleurs à temps partiel et à temps plein tout au long de la journée.

Ajustement

- ▶ Oculaire enveloppant base 9 pour une protection intégrale et un meilleur champ de vision
- ▶ Confort accru grâce aux embouts de branches en caoutchouc bimatière et antidérapants
- ▶ Barrette nasale rembourrée

Protection

- ▶ Oculaires en polycarbonate disponibles avec revêtement K&N : antibuée et/ou anti-rayures
- ▶ Oculaires de niveau U6 filtrant plus de 99,9 % des rayonnements UVB/UVA
- ▶ Disponibles en montures incolores et grises avec 4 teintes d'oculaires, dont Intérieur/extérieur et Argenté réfléchissant
- ▶ Lunettes certifiées conformément à la norme EN166



Style

- ▶ Aspect stylisé sans monture



Spécifications de la série Honeywell SVP 400



1035640
Oculaire incolore –
revêtement durci



1035642
Oculaire gris –
revêtement durci



1035644
Oculaire int./ext. –
revêtement durci



1035645
Miroité argent –
revêtement durci

1035641
Oculaire incolore –
revêtement K&N

1035643
Oculaire gris –
revêtement K&N

Données Techniques

Gamme	Lunettes
Matière des oculaires	Polycarbonate
Matière de la monture	Polycarbonate
Couleur de la monture	Incolore – gris – int./ext. – miroité
Revêtement des oculaires	Antibuée et/ou anti-rayures
Poids	26,5 g
Certifications	Numéro de certification CE C2609.1 HON
Informations de livraison	Boîte de 10 unités emballées individuellement dans des sacs en plastique
Norme(s) applicable(s) / caractéristiques techniques	EN166 : 2001 Protection individuelle de l'œil – spécifications EN170 : 2002 Protection individuelle de l'œil. Filtres contre les rayons ultraviolets EN172 : 1994 + A1 : 2000 + A2 : 2001 Spécifications pour filtres de protection solaire utilisés dans les protections individuelles de l'œil à usage industriel

Réf.	Série Honeywell SVP 400	Oculaire	Revêtement	Marquage oculaire
1035640	Honeywell SVP 400, oculaire incolore, revêtement durci	<input type="radio"/> Incolore	Revêtement durci (anti-rayures)	2C-1.2 HON 1F
1035641	Honeywell SVP 400, oculaire incolore, revêtement K&N	<input type="radio"/> Incolore	K&N (anti-rayures et antibuée)	2C-1.2 HON 1F KN
1035642	Honeywell SVP 400, oculaire gris, revêtement durci	<input checked="" type="radio"/> Gris	Revêtement durci (anti-rayures)	2C-3/5-3.1 HON 1F
1035643	Honeywell SVP 400, oculaire gris, revêtement K&N	<input checked="" type="radio"/> Gris	K&N (anti-rayures et antibuée)	2C-3/5-3.1 HON 1FKN
1035644	Honeywell SVP 400, oculaire int./ext., revêtement durci	<input checked="" type="radio"/> Int./ext.	Revêtement durci (anti-rayures)	2C-1.7/5-1.7 HON 1F
1035645	Honeywell SVP 400, miroité argent, revêtement durci	<input checked="" type="radio"/> Miroité	Revêtement durci (anti-rayures)	2C-3/5-3.1 HON 1F

Marquage oculaire

Classe optique 1 :

pas de distorsion optique (port permanent autorisé)

Résistance mécanique :

F : Impact : 45 m/s

T : Résistance garantie entre -5 et 55°C

K : Résistance à la détérioration des surfaces par de fines particules

N : Résistance à la buée

Performance du filtre et code relatif au domaine d'application (domaine d'application) :

2 : Filtre UV

5 : Filtre solaire

Perception des couleurs :

C : Perception des couleurs inchangée

Classe de sécurité :

1.2 à 6 : Niveau de filtration de la lumière visible

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE

Honeywell Safety Products France SAS
Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex
Tél: +33 (0) 1 49 90 79 79
Fax: +33 (0) 1 49 90 71 04
Email: info-france.hsp@honeywell.com

BENELUX

Honeywell Safety Products Benelux BV
Hermeslaan 1H – 1831 Diegem
Tél: +32 (0) 2 728 2117
Fax: +32 (0) 2 728 2396
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

INTERNATIONAL

Honeywell Safety Products Europe SAS
Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex – France
Tél.: +33 (0) 1 49 90 79 79
Fax: +33 (0) 1 49 90 71 04
Email: info-export.hsp@honeywell.com

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE: INDUSTRIAL SAFETY PPE TECHNICAL SUPPORT

Tél: 00 800 3344 2803 (appel gratuit en Europe)
Tél: +44 (0) 1698 647 087 (appel payant)
Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com