



Applications
légères



Protection contre
les coupures

Longévité jusqu'à deux fois plus élevée, pour un port prolongé* tout en garantissant des niveaux élevés de protection contre les coupures

- Confort, ultra-légèreté et niveau de protection B contre les coupures (ISO)
- Haute résistance à l'abrasion (niveau EN 4) et grande dextérité, pour une manipulation de précision des petites pièces tranchantes
- Support tricoté intégrant une combinaison de fibres exclusive d'Ansell, pour une performance optimale
- Support léger « effet seconde peau » assurant confort et sensibilité tactile



Secteurs industriels

- Industrie aéronautique
- Industrie automobile et équipementiers
- Machines électriques et machines-outils
- Fabrication de pièces métalliques
- Conditionnement
- Électroménager et biens de consommation durables

Applications

- Assemblage final
- Manipulation et assemblage de pièces de petites tailles ou ultrafines
- Assemblage de pièces moulées par injection
- Usinage - mélanges de métaux spéciaux
- Zone d'emballage avec risques de coupure
- Manipulation de pièces tranchantes
- Emboutissage de pièces légères en milieu sec
- Assemblage et fixation de câbles

* par rapport à des gants avec enduction en PU comparables

Profil de performances

- La technologie INTERCEPT™ de résistance à la coupe repose sur une combinaison de fibres synthétiques et techniques créant une structure textile hautes performances qui assure une résistance supérieure à la coupe, un confort accru et une grande dextérité.
- L'enduction sur la paume améliore la préhension et prolonge la durée de vie du gant en milieu abrasif, tout en préservant la respirabilité au dos de la main.

Principales propriétés

- Support sans coutures de jauge 18 pour applications légères conférant souplesse (amplitude de mouvement) et sensibilité tactile (sensibilité au niveau de l'extrémité des doigts) accrues
- Enduction PU de faible épaisseur offrant une grande dextérité et une résistance élevée à l'abrasion (niveau 4 EN)
- Enduction de couleur foncée masquant la saleté dans les environnements exposés à la salissure

Technologies



Normes



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	JAUGE	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-731	Type : paume enduite Matériau de l'enduction : polyuréthane Matériau du support tricoté : Ansell INTERCEPT Technology® Modèle de manchette : poignet tricot	18	6-11	212-265 mm	Support tricoté gris, enduction grise	12 paires par sachet ; 12 sachets par carton

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2016 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

À propos d'Ansell

Ansell est un leader mondial dans le domaine des équipements de protection. Implanté en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans la zone EMEA et en Asie, Ansell emploie près de 14 000 personnes au niveau global et occupe les premières places sur les marchés des gants industriels et médicaux ainsi que dans le domaine de l'hygiène sexuelle et du bien-être. Les activités d'Ansell couvrent quatre secteurs : Medical (Protection médicale), Industrial (Protection industrielle), Single Use (Usage unique) et Sexual Wellness (Hygiène sexuelle et bien-être). Pour de plus amples informations sur Ansell et ses produits, visitez le site www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe NV

Blvd International 55
1070 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 528 74 00
Fax: +32 2 528 74 01
www.ansell.eu
E-mail: info@ansell.eu