

HyFlex® 11-917 / 11-919 (ex Nitrotough™ N1500 / N1700)

PROTECTION MÉCANIQUE

 OLÉOFUGE

 LÉGER

RÉF. #	STRUCTURE	GAUGE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	TYPE/MOTIF D'ENDUCTION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITIONNEMENT
11-917	Tricoté	13	Nylon	Nitrile	3/4 enduit	Poignet tricot	Bleu et blanc	6, 7, 8, 9, 10	220-260	12 paires par sachet, 12 sachets par carton
11-919	Tricoté	13	Nylon	Nitrile	Complètement enduit	Poignet tricot	Bleu et blanc	6, 7, 8, 9, 10	220-260	12 paires par sachet, 12 sachets par carton



Grande souplesse et dextérité remarquable pour un confort d'utilisation optimal

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Assemblage d'électroménager
- Maintenance générale des sites et équipements
- Fabrication et manutention de pièces métalliques légères
- Métallurgie
- Contrôle qualité

DESCRIPTION

- Support nylon sans coutures, jauge 13.
- Enduction nitrile rugueuse.
- Mailles fines et extensibles pour un excellent confort.
- Poignet tricot élastique assurant un maintien ajusté du gant.
- Grande souplesse et dextérité remarquable pour un confort d'utilisation optimal.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Gant revêtu d'une couche de protection en cas de manipulation de pièces contaminées.



EN 388
4121

CATÉGORIE II



Date d'impression: 28-07-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu