

SERRAJE IGNÍFUGO

214 IG/PN
214 IG/PN
216/38

Guante de serraje anticalórico.



EN 12477:01/A1:05

USOS

- Bocas de horno.
- Cerámicas.
- Calderería.
- Siderurgia.
- Fundición.
- Montajes metálicos.
- Trabajos que impliquen riesgo térmico, hasta temperaturas de más de 200°C.


216/38
214 IG/PN
rasgos

- Los serrajes ignífugos en grosores 1,5 mm/2,5 mm son altamente recomendados para problemas de calor de contacto y de calor convectivo.
- Ref. 216/38, 60 segundos a 100°C.
- Excelente tacto y durabilidad.
- Cosido con hilo de Kevlar® resistente a los cortes y a las chispas de soldadura.
- Manguito de protección en el antebrazo.
- 216/38 cumple la normativa específica para trabajos de soldadura.

código
acabado
color
grueso
largo
talla
embalaje

214 IG/PN

 Serraje ignífugo Forro
en palma ignífugo

Verde

1,5 mm

34 cm

XL/10 (única)

 1 par/paquete
50 pares/caja

216/38

Serraje ignífugo total

Verde/Marrón

1,5 mm

38 cm

XL/10 (única)

 1 par/paquete
30 pares/caja