

**CODE ARTICLE: 2232023****UP & DOWN I VIZ**

Gants d'hiver. Pour la prise en main de produits surgelés. Pour travailler dans des magasins froids. Pour les opérateurs et conducteurs de chariots élévateurs.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

2232023

Type de produit

Gants

Gamme

Protection thermique

Ligne

Froid

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Agriculture
- Bâtiment et travaux publics
- Restauration
- Énergie ou électricité
- Industries alimentaires
- Espaces verts
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Offshore
- Construction navale
- Télécommunications
- Services collectifs
- Industries du bois

Utilisation du produit

Gants d'hiver. Pour la prise en main de produits surgelés. Pour travailler dans des magasins froids. Pour les opérateurs et conducteurs de chariots élévateurs.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Intérieur brossé en acrylique tricoté

Avantage

Apporte au gant une excellente isolation contre le froid et une légère résistance aux coupures (niveau 2 à EN 388) Peut être utilisé par -20 °C

Caractéristique

Revêtement latex plissé

Avantage

Protection améliorée, même sur le dos, contre les objets coupants. Surface plissée et rugueuse pour une excellente prise en main et l'isolation au contact de la chaleur (jusqu'à 250 °C)

Caractéristique

Liseré jaune à haute visibilité

Avantage

Couleur attirant le regard

Descriptif technique

Description

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conformément aux normes :

Normes européennes de base EN 420-2010

Risques mécaniques EN 388-2003

Risques liés au froid EN 511-2004

EN 407 : risques thermiques

CARACTÉRISTIQUES : Intérieur brossé en acrylique tricoté

Revêtement latex plissé

Calibre 7

Longueur : 27 cm

Technologie des produits

Tricoté et enduit

Fibre

Acrylique

Calibre

7

Couleur de gant/doublure

jaune à haute visibilité

Type de revêtement

Latex

Couleur du revêtement

Noire

Longueur

27 cm

Innocuité

Conforme aux normes européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

9 & 10

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	2
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	2
-------------------------	---

Résistance à la coupure	2
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	1

EN 511- Protection à basse température :

Résistance au froid conducteur	X
Résistance au froid de contact	2
Perméabilité à l'eau	0

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2232023 XX

EN 420

EN 388 : 2241

EN 511 : X20

EN407 : X2XXXX

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/11/12/0886

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/11/12/0886

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 115

Fiche d'informations sur l'utilisateur

115

Maintenance

Information de stockage

Emballage minimum par 10 paires.

Cartons de 50 paires/

Instructions d'entretien

Pour conserver ses propriétés, cet article ne doit pas être nettoyé.

