



CODE ARTICLE: 2232523

SHARPFLEX PU

Manipulation d'objets lourds présentant des risques élevés de coupure dans des environnements secs ou légèrement gras.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2232523

Type de produit

Gants

Gamme

cutandpunctureprotection

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Aviation
- Bâtiment et travaux publics
- Industrie sidérurgique
- Logistique

Utilisation du produit

Manipulation d'objets lourds présentant des risques élevés de coupure dans des environnements secs ou légèrement gras.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté en fibre composite et para-amide

Avantage

La technique de tricotage offre au gant une excellente mise en place et permet une dextérité élevée.

La fibre composite permet une protection fiable et sécurisante.

La fibre Kevlar garantit une résistance contre les risques de coupure.

Caractéristique

Intérieur plaqué polyamide

Avantage

Offre un confort excellent et limite le contact des fibres composite avec la peau

Caractéristique

Enduction polyuréthane noir sur la paume.

Avantage

Augmente la résistance à l'abrasion et permet l'utilisation dans des environnements légèrement gras.

Descriptif technique

Description

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conformément aux normes :

Normes européennes de base EN 420-03

Risques thermiques EN 388-03

CARACTÉRISTIQUES : Gant tricoté en fibre composite et para-amide.

Plaqué polyamide.

Enduction polyuréthane noir sur la paume.

Technologie des produits

Tricoté et enduit

Fibre

Para-amide et composite

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Jaune et vert

Type de revêtement

Polyuréthane

Couleur du revêtement

noir

Longueur

25 cm

Innocuité

Conforme aux normes européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	5
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2232523 XX

EN 420

EN 388 : 4541

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Numéro de certificat CE

0075/797/162/10/11/0619

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/10/11/0619

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal de 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour obtenir des conseils de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products