



commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

01/06/2012

FICHE TECHNIQUE

soudeurs

Référence: 2651

TABLIER A BAVETTE CUIR FLEUR

Descriptif:

confectionné en cuir fleur hydrofuge - version standard avec lanière de cou et ceinture réglable avec boucle rapide existe en version avec bretelles réglables croisées dans le dos pour répartition du poids sur les 2 épaules - - dimensions standard 90x70 et 110x80cm- autres dimensions sur demande - existe aussi sans bavette à porter autour de la ceinture pour protéger uniquement les jambes

dimensions: 90x70 & 110x80cm tailles disponible voir dimensions

Préconisation

protection du devant du corps lors d'opérations de soudage et/ou oxycoupage et/ou meulage, complément de protection des vêtements ISO 11611 classe 1 (par exemple en tissu type coton Proban)

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°

03312150

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



ISO 11611
(2007)
A1 Classe 2

performances classe 2 :
isolation à la chaleur radiante RHTI 24 mini
16s, cet article RHTI 24 > 32 secondes

projections de métal liquide mini 25 gouttes,
cet article > 40 gouttes

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite
pas de lavage ménager conseillé, mais un nettoyage à sec avec essences minérales par un professionnel est possible

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations: ATTENTION dos et bras non protégés, travailler face au risques - porter des EPI adaptés (veste, pantalon, gants, guêtres, cagoule de soudage etc,,)




tableau
des
tailles :

Tailles			B vest/combi	C pant/combi
36-38	XXS	T0	78 à 85cm	69 à 76cm
40-42	XS	T1	86 à 93cm	77 à 84cm
44-46	S	T2	94 à 101 cm	85 à 92cm
48-50	M	T3	102 à 109cm	93 à 100cm
52-54	L	T4	110 à 115cm	101 à 108 cm
56-58	XL	T5	116 à 119cm	109 à 116 cm
60-62	XXL	T6	120 à 123cm	117 à 124 cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de **B** ou **C**

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.

toutes les tailles du tableau ne sont pas réalisables pour tous les produits



commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

01/06/2012

FICHE TECHNIQUE

soudeurs

Référence: 2654

TABLIER A BAVETTE CUIR CROUTE RHT

Descriptif:

confectionné en cuir croûte de bovin RHT (Résistant Hautes Températures) - le traitement RHT permet au cuir de garder sa souplesse plus longtemps face à la chaleur - version standard avec lanière de cou et ceinture réglable avec boucle rapide - existe en version avec bretelles réglables croisées dans le dos pour répartition du poids sur les 2 épaules - existe aussi sans bavette à porter autour de la ceinture pour protéger uniquement les jambes - dimensions standard : 90x70cm poids 750g - 110x70cm poids 900g - 110x80cm poids 1000g - 130x100cm poids 1500g (poids indicatifs) - autres dimensions sur demande - coutures en fil Kevlar

dimensions: 90x70 110x80 130x100 tailles disponible voir dimensions

Préconisation

protection du devant du corps lors d'opérations de soudage et/ou oxycoupage et/ou meulage, complément de protection des vêtements ISO 11611 classe 1 (par exemple en tissu type coton Proban)

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°

03312151

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



ISO 11611
(2007)
A1 Classe 2

performances classe 2 :
isolation à la chaleur radiante RHTI 24 mini
16s, cet article RHTI 24 > 32 secondes

projections de métal liquide mini 25 gouttes,
cet article > 40 gouttes

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite
pas de lavage ménager conseillé, mais un nettoyage à sec avec essences minérales par un professionnel est possible

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations: ATTENTION dos et bras non protégés, travailler face au risques - porter des EPI adaptés (veste, pantalon, gants, guêtres, cagoule de soudage etc,,)




tableau
des
tailles :

Tailles			B vest/combi	C pant/combi
36-38	XXS	T0	78 à 85cm	69 à 76cm
40-42	XS	T1	86 à 93cm	77 à 84cm
44-46	S	T2	94 à 101 cm	85 à 92cm
48-50	M	T3	102 à 109cm	93 à 100cm
52-54	L	T4	110 à 115cm	101 à 108 cm
56-58	XL	T5	116 à 119cm	109 à 116 cm
60-62	XXL	T6	120 à 123cm	117 à 124 cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de **B** ou **C**

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.

toutes les tailles du tableau ne sont pas réalisables pour tous les produits