

# COUPURE

Recyclage, déchèterie, conditionnement, découpe sous huile, emboutissage, automobile,

29540 05



## PERFORMANCES

EN 420 Dextérité 5/5

EN 388 Abrasion 3/4

Tranchage 3/5

Déchirure 2/4

Perforation 3/4

Imperméabilité selon la NF G 62004 (fiche P47 du cahier des clauses techniques 5500).

CAT II  7-11

## DESRIPTIF

Gant de manutention, en fleur de bovin hydrofuge, avec poignet bord côte et protège-artère incorporé, doublé tricot para aramide .Bord côte intégré au tricot para aramide

## UTILISATION

Gant de protection exclusivement contre les risques mécaniques, en particulier tranchage, en milieu humide.

## ACTIVITES

Mise au point du moteur, allumage, carburateur, injection, transmission et systèmes de sécurité, entretien, réparation et réglage des organes mécaniques, électriques, hydrauliques, et pneumatiques, construction et maintenance.



## LES PLUS PRODUITS

- Tout fleur et insert tricoté jauge 13
- Poignet bord côte
- Entièrement hydrophobe
- Protège artère et insert tricoté long

Grand confort et excellente dextérité  
Anti-trace sur les matériaux sensibles

Meilleures tenue et protection contre toute intrusion

Manipulation de pièces grasses

Protection contre la coupure intégrale jusqu'au poignet

