

POWER GRAB® KATANA

310 KT

Gants Kevlar® mélangé avec un fil d'acier enduits de latex rugueux.



Cat. II

EN 388



3 5 4 3

EN 407



X 2 X X X X

TOWA®

applications

- Construction.
- Bricolage.
- Jardineries.
- Cristalleries.
- Travaux présentant un risque à la coupure élevé.



caractéristiques

- Ergonomiques, parfait ajustement à la main, soulageant en grande partie la fatigue.
- Toucher et adhérence exceptionnels grâce à l'enduction de latex rugueux.
- Support Kevlar®, fibre aramide de DuPont dotée d'une grande résistance à la coupure.
- Pouce enduit de latex (15% des accidents pour coupure surviennent dans cette zone).
- Formule spéciale de latex de longue durée.
- Niveau 5 à la coupure selon EN388.
- Les gants sont soumis à un procédé de lavage à eau tiède durant 60 minutes afin d'éliminer les protéines du latex.

code	finition	couleur	épaisseur	longueur	tailles	conditionnement
310 KT	Enduction latex rugueux sur support latex	Jaune/Bleu	Jauge 10	S - 23 cm M - 23,5 cm L - 24,5 cm XL - 25,5 cm XXL - 26,5 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10 XXL/11	12 paires/paquet 72 paires/carton