

TRAVAILLER D'UNE
MANIÈRE PLUS SAIN

VIVRE LES INNOVATIONS



 **atlas**[®]
 *the shoe company*

GX 132 green | ESD



- :EN ISO 20345 S1 SRC
- :Système d'amortissement 3D
- :Concept Climastream
- :Antistatique entre 1×10^5 - $3,5 \times 10^7$ Ohm
- :Validé pour l'équipement de semelle orthopédique
- :Matériau de dessus Sportline
- :MPULight technologie de semelle

Pointures
35-43



SIZES
35 - 43

CX 320 | ESD



- :EN ISO 20345 S2 SRC
- :AktivX
- :Antistatique entre 1×10^5 - $3,5 \times 10^7$ Ohm
- :Validé pour l'équipement de semelle orthopédique
- :Cuir de b?uf
- :Embout en acier
- :MPU technologie de semelle
- :breathable microfibre upper material

Pointures
39-48



SIZES
39 - 48

CX 200 women | ESD



- :EN ISO 20345 S2
- :AktivX
- :Antistatique entre 1×10^5 - $3,5 \times 10^7$ Ohm
- :Cuir de b?uf
- :Embout en acier
- :MPU technologie de semelle

Pointures
36-43



SIZES
36 - 43



CF 2 black | ESD

- :EN ISO 20345 S1 SRC
- :Système d'amortissement 3D
- :Concept Climastream
- :Antistatique entre 1 x 10⁵ - 3,5 x 10⁷ Ohm
- :Validé pour l'équipement de semelle orthopédique
- :Protection des pointes
- :Réflecteurs de sécurité
- :MPULight technologie de semelle

Pointures
36-49



SIZES
36 - 49



SL 40 blue | ESD

- :EN ISO 20345 S1 SRC
- :Système d'amortissement 3D
- :Embout en aluminium alu-tec
- :Concept Climastream
- :Antistatique entre 1 x 10⁵ - 3,5 x 10⁷ Ohm
- :Disponible en largeurs 13 et 14
- :Validé pour l'équipement de semelle orthopédique
- :Matériau de dessus Sportline
- :Protection des pointes
- :MPULight technologie de semelle

Pointures
36-49



SIZES
36 - 49



TX 360 | ESD

- :EN ISO 20345 S1 SRC
- :Système d'amortissement 3D
- :Concept Climastream
- :Antistatique entre 1 x 10⁵ - 3,5 x 10⁷ Ohm
- :Disponible en largeur 12
- :Validé pour l'équipement de semelle orthopédique
- :fermeture auto-agrippante
- :Protection des pointes
- :Réflecteurs de sécurité
- :MPULight technologie de semelle

Pointures
36-50



SIZES
36 - 50



SL 645 XP blue | ESD

- :EN ISO 20345 S3 SRC
- :Système d'amortissement 3D
- :Embout en aluminium alu-tec
- :XP - sécurité de marche exempte de métal
- :AktivX
- :Antistatique entre 1×10^5 - $3,5 \times 10^7$ Ohm
- :Disponible en largeurs 13 et 14
- :Validé pour l'équipement de semelle orthopédique
- :Cuir Waterproof
- :Protection des pointes
- :MPULight technologie de semelle

Pointures
36-49



SIZES
36 - 49



SL 845 XP blue | ESD

- :EN ISO 20345 S3 SRC
- :Système d'amortissement 3D
- :Embout en aluminium alu-tec
- :XP - sécurité de marche exempte de métal
- :AktivX
- :Antistatique entre 1×10^5 - $3,5 \times 10^7$ Ohm
- :Disponible en largeurs 13 et 14
- :Validé pour l'équipement de semelle orthopédique
- :Cuir Waterproof
- :Protection des pointes
- :MPULight technologie de semelle

Pointures
36-49



SIZES
36 - 49