

fiche technique	Tendeur LCM 05	ref. : T- 2287 F / GB
technical data sheet	LCM 05 lanyard tensioner-reducer	rev. n° : 02
		date : 03/2014
		page : 1 / 1

LCM 05 2 m - ref. 038002
 LCM 05 3 m - ref. 038012
 LCM 05 4 m - ref. 038022
 gaine de protection - ref. 18192



ø 12,5 mm



F

Définition

LCM 05 est un tendeur réducteur de longe de nouvelle génération. Il permet d'ajuster au millimètre la longueur de la drisse. Sa conception unique permet à l'utilisateur de régler son positionnement d'une seule main même si l'appareil est en tension.

LCM 05 fonctionne avec une drisse de 12.5 mm en polyamide. Il est ergonomique, sa prise en main particulièrement bien étudiée assure un réglage facile et sans effort. Ouvrable l'utilisateur peut assurer lui-même la maintenance du produit sans aucun démontage du tendeur.

Fonction

LCM 05 est un tendeur en aluminium. Léger, robuste et ergonomique il assure une bonne prise en main même si l'utilisateur utilise des gants. De petite taille il se positionne sans gaine à l'aide d'un connecteur au D de maintien de la ceinture. Sa conception unique permet à l'utilisateur de l'ouvrir simplement en retirant le connecteur et de changer sans danger la longe en drisse de 12.5 mm.

LCM 05 peut être disponible avec une drisse de 2 -3-4 mètres avec ou sans gaine de protection.

Caractéristiques techniques

- Tendeur aluminium anodisation noir.
- Connecteur M10 acier
- Drisse polyamide de 12.5 mm équipé d'un connecteur M41 acier en première extrémité et d'un arrêt cousue à la seconde extrémité.

GB

Definition

The LCM 05 is a new-generation lanyard tensioner-reducer. This device enables fine-adjustment of the rope length to within a millimeter. By its unique design, the user can adjust his position with one hand, even if the device is tensioned.

The LCM 05 operates with a polyamide 12,5 mm rope. The device is ergonomic and designed for easy, effort-free rapid adjustment. The unit can be opened to allow the user to perform maintenance on the product without disassembling the tensioner.

Fonction

LCM 05 is an aluminum tensioner. The unit is light weight, robust and ergonomic, and easy to handle even if the user is wearing gloves. By its compact size, it is positioned without a sheath using a connector on the belt eye. Its unique design allows the user to simply open it, by removing the connector, and replace the 12,5 mm lanyard with no danger to the user. LCM 05 can be supplied with a 2-3-4 meter rope with or without protective sheath

Technical specifications

- Anodized aluminum tensioner
- Steel connector M10
- 12,5 mm polyamide rope equipped with a steel connector M41 at one end and a stitched stop at the other end.