

# VENICUT42GN



GANT TRICOT SOFTNOCUT® - PAUME ENDUITE PU - RENFORT  $\mathbf{R\acute{e}f}$ . VECUT42GN





# Caractéristiques produit

Fibre haute performance SOFTnocut®. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Renfort entre le pouce et l'index. Manchette de 10 cm. Jauge 15.

Support : Fibre SOFTnocut®. Enduction : 100% polyuréthane. Renfort : 100% polyuréthane.

#### **COULEUR**

Gris

#### **TAILLE**

07, 08, 09, 10, 11





Coupure / Perforation Usure















Les + Produits - Bénéfices utilisateur							
≤30°°							
10							
	Renfort entre le pouce et l'index	Protection accrue Durée de vie accrue					
*	Disponible également sur carte DPVECUT42GN						
4	Niveau à la coupure 4						
G	Niveau à la coupure C						



# Certifications - Normes



# **RÈGLEMENT (UE) 2016/425**

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.

5: Dextérité (de 1 à 5)

# EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

- 4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
- X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
- 4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
- 3: Résistance à la perforation (de 1 à 4)
- C: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)

#### **USA STANDARDS**



#### ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A3: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références								
Références	Code barre	COULEUR	TAILLE	•	*			
VECUT42GN07	3295249210793	Gris	07	60	12			
VECUT42GN08	3295249210809	Gris	08	60	12			
VECUT42GN09	3295249210816	Gris	09	60	12			
VECUT42GN10	3295249210823	Gris	10	60	12			
VECUT42GN11	3295249217884	Gris	11	60	12			