



CODE ARTICLE: 4500100

Essian Light

Vêtement de protection à usage unique destiné à protéger le porteur contre la contamination sous forme de particules et les projections chimiques liquides.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

4500100

Type de produit

Vêtements de protection

Gamme

Vêtements à Usage Unique

Ligne

À usage unique

Marque

Honeywell

Industrie

■ Bâtiment et travaux publics ■ Industries chimiques ■ Énergie ou électricité
■ Industrie générale ■ Nettoyage industriel ■ Logistique ■ Maintenance
■ Pétro-chimie ■ Services ■ Services collectifs ■ Traitement de l'eau

Utilisation du produit

- Travaux de maintenance
- Nettoyage industriel
- Traitement des déchets

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Essian light est :

- De type 5 & 6 - Sans silicone et sans latex

Avantage

Ergonomie & confort pour une meilleur protection :

- capuche en 3 parties
- design spécial à l'entrejambe
- un rabat de protection
- une fermeture éclair® à double curseur.

Respirabilité et confort :

- fabriquée en polypropylène 3 couches 56g/m²

Descriptif technique

Description

Essian Light est une combinaison de catégorie 3, certifiée Type 5 & 6, antistatique et particules radioactives*.

Design : capuche, poignets et chevilles élastiqués.

Matériaux : polypropylène non-tissé blanc, sans silicone, ni latex.

*Attention, ne protège pas contre les irradiations.

Sexe

Unisex

Taille

S à XXXL

Tableau de correspondance

TABLE SIZE SUPC

Matériau

- Non-tissé polypropylène 3 couches
- 56g/m²

Couleur

Blanc

Type de protection

■ 5 ■ 6

Limites d'utilisation

Ne pas utiliser les combinaisons lorsque ces dernières présentent des défauts: système de fermeture défectueux, coutures ouvertes ou tout autre défaut pouvant apparaître.

Avertissement

Essian Light - 4500100

Le choix et le port d'un équipement de protection individuelle doivent se conformer à la Directive Européenne n° 89/656/CEE du 30/11/1989. L'employeur doit au préalable identifier et évaluer les risques liés à l'intervention et vérifier si l'EPI sélectionné répond aux exigences.

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

3

Numéro de certificat CE

4152

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

4152

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

User guide - Essian Light

Maintenance

Cycle de vie

Article jetable. A éliminer après utilisation. Ne pas réutiliser ce vêtement.

Information de stockage

- 10° à + 40°C. Conservé dans son emballage d'origine, le produit maintient ses propriétés intactes pendant 3 ans.

Instructions d'entretien

Essian Light - 4500100

Ne pas réutiliser ce vêtement.

Pièces & Accessoires

Accessoires

Nous recommandons de compléter la tenue avec les surchaussures (réf. 4551000) ou surbottes (réf. 4550000) afin d'assurer une meilleure protection.

Cette tenue est à usage unique; Le porteur doit porter cette combinaison en association avec d'autres équipements (chaussures, gants, lunettes de protection, masque ...)

Conditionnement

Quantité par carton

50 unités par carton - emballage individuel

EC Type-Examination Certificate

Number 4152 (issue 2) Extension 1

This is to certify that the product group reference "ESSIAN LIGHT" comprising the following products:

Product Ref.	Description
4500100	Hooded coverall in non woven 3 layer polypropylene fabric with zip fastening, inset sleeve arms and elastic waist.
	Classification:
	EN ISO 13982-1:2004 (Type 5)
	Abrasion resistance Class 2
	Flex cracking resistance Class 6
	Puncture resistance Class 1
	Tear resistance Class 2
	Resistance to ignition Pass
	Solid particles Pass
	Seam strength Class 3
	EN 1073-2:2002
	(radioactive contamination) Pass
	EN 1149-5:2008 Clause 4.2.1 Pass
	EN 13034:2005 (Type 6)
	Abrasion resistance Class 2
	Tear resistance Class 2
	Resistance to ignition Pass
	Puncture resistance Class 1
	Tensile strength Class 3
	Seam strength Class 3
	Penetration resistance:
	10% Sodium hydroxide Class 3
	30% Sulphuric acid Class 3
	O-Xylene Class 0
	Butan-1-ol Class 0
	Spray test - reduced spray Pass

Technical reports:

SATRA: SPC0166079/0830/1/DMcK issue 2, SPC0166079/0830/3/DMcK,
CHM0173046/ERC, SPC0169593/0846/DMcK,
IOM: 602-00545, 602-00539
STFI: 1655/08

has been subject to an EC Type-examination in accordance with Article 10 of the PPE Directive (89/686/EEC) and has been shown to satisfy the relevant provisions of this Directive for the complex category through:

- i Testing to the following standards: **EN ISO 13982-1:2004, EN13034:2005, EN1149-5:2008 (Clause 4.2.1), EN 1073-2:2002**
- ii Examination of the relevant technical documentation.

You are therefore licensed to mark the product(s) listed above in accordance with Article 13 of Directive (89/686/EEC) and any relevant amending Directives once you have drawn up an EC declaration of product conformity. Please note that:

1. Full details of the certification and product are contained in the manufacturer's technical file
2. This certificate is only valid if embossed with the text – "SATRA – European Notified Body 0321"
3. This certificate is issued subject to the conditions on the reverse side of this certificate
4. CE marking of production is also reliant on current compliance with Directive 89/686/EEC Article 11

Signed:  (D Cotter)

Signed:

On behalf of SATRA

Date: 22th December 2010



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Essian Light

Référence: 4500100

Norme(s): EN 1073-2, EN 1149-5, EN13034 Type 6, EN13982-1

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

4152

Délivré par:

SATRA

Rockingham Road

Kettering

NN16 9JH

NORTHANTS

United Kingdom

Fait en Roissy, le 26/03/2015

Par: Céline Moreau

Division: Vêtements de protection

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com