

Edge® 48-125 48-126

PROTECTION MÉCANIQUE

 USAGES MULTIPLES

 LÉGER

RÉF. #	STRUCTURE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	TYPE/MOTIF D'ENDUCTION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITIONNEMENT
48-125	Tricoté	Polyester	Polyuréthane	Paume enduite	Poignet tricot élastiqué	Blanc	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-270	12 paires par sachet, 12 sachets par carton
48-126	Tricoté	Polyester	Polyuréthane	Paume enduite	Poignet tricot élastiqué	Noir	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-270	12 paires par sachet, 12 sachets par carton



Solution économique pour les applications légères

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS




APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Assemblage de petites pièces
- Manutention générale
- Contrôle qualité
- Conditionnement

DESCRIPTION

- Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure, bonne préhension et productivité accrue
- Gant blanc (48-125) permettant de repérer plus vite les salissures
- Gant noir (48-126) masquant davantage les salissures ; il sera jeté moins rapidement.
- Construction sans coutures confortable, favorisant le port des gants pour une sécurité renforcée



CATÉGORIE II

Date d'impression: 01-02-2018

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu