

50 6130

Gant de protection anti-coupures
d'épaisseur moyenne de niveau **F**
à enduction latex sur la paume

Code	50-6130
Description	Gant d'épaisseur moyenne de protection anti-coupures de niveau F à enduction latex sur la paume
Jauge	10gg
Couleur	Doublure noire/enduction noire
Style de poignet	Poignet tricot
Longueur	230 à 270 mm
Tailles	7/S à 11/2XL
Conditionnement	12 paires/sac en polyéthylène 120 paires/boîte




Caractéristiques et avantages

- Technologie de résistance aux coupures Rhino Yarn™
- Résistance aux coupures renforcée de niveau F
- Nouvelle jonction pouce-index renforcée noire pour une résistance accrue pour les tâches intenses
- Enduction PU de la paume pour une préhension ferme d'objets secs et huileux



Performances

EN388: 2016



4 X 4 2 F



Applications / Secteurs d'activité

- Fabrication de verre
- Fabrication de métaux/estampage
- Manutention/recyclage des déchets
- Production industrielle
- Bâtiment

Code Couleurs

Tailles	6 XS	7 S	8 M	9 L	10 XL	11 2XL
Code Couleur Poignet						

tilsatec.com/fr/products/medium-weight-cut-level-f-latex-palm-coated-glove-50-6130



Fabriqué avec notre technologie Tilsatec Rhino Yarn™. Notre fibre est produite au Royaume-Uni et développée par notre équipe de spécialistes pour offrir un confort et des performances optimales.