Utilisation

De part sa conception, ce type de gant s'utilise généralement pour des travaux lourds ne nécessitant pas une fine dextérité.

Grâce au cuir épais en croûte, d'une épaisseur moyenne de 1.10 mm à la doublure isolante, il est couramment utilisé pour le soudage manuel, la métallurgie, la sidérurgie, le démoulage de pièces, les travaux à proximité des fours, etc. (*)

Caractéristiques techniques

- **Montage :** type «américain», pouce palmé, majeur et annulaire rapportés (cousus séparement au reste de la paume). Passepoils de renfort aux coutures. Entièrement doublé pour une meilleure isolation.
- **Matière :** cuir tout croûte de bovin. Cousu fil aramide.
- **Longueur :** 35 cm.
- **Coloris :** rouge.
- **Taille :** 10.
- **Conditionnement :** - carton de 50 paires.
  - sachet de 10 paires.

En savoir plus : **www.singer.fr**

Principaux atouts

- Très bonne résistance de ce cuir grâce à une sélection rigoureuse des peaux.
- Manchette large permettant un retrait rapide du gant.
- Qualité de la confection et de l'assemblage.
- Confort traditionnel du cuir apprécié notamment pour sa bonne respirabilité.
- La doublure intérieure permet une meilleure isolation contre la chaleur.
- Avec fil aramide pour une meilleure résistance des coutures.

Protection contre la chaleur

Conformité

Ce gant a été testé suivant la norme européenne **EN388 : 2003** contre les risques mécaniques et **EN407 : 2004** contre les risques thermiques. Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Attestation d'Examen CE (AET) de type délivrée par **SGS**, organisme notifié **n°0120**.

EN388: 2003. Données mécaniques. Information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	51SIREP15KV Niveaux obtenus	EN388 : 2003
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	3	3133
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	1	
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	3	
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	3	

Données thermiques	Niveaux	Données thermiques	Niveaux	EN407 : 2004
Comportement au feu	4	Petites particules de métal liquide	4	
Chaleur de contact	1	Grosses particules de métal liquide	X	
Chaleur convective	4			
Chaleur radiante	X			

CE

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif, il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition KJ 11.08.14 Crédit photo(s): Singer, Fotolia.