

Modèle	Ligne	Norme
COMO	HORIZON	EN ISO 20345:2011
Code de l'Article	Protection	Disponibilité en stock
53072-00L	S3 SRC	DISPONIBLE

Avant-Première



Semelle



PU Dual-Density SRC passed

Semelle PU bicomposée avec reliefs autonettoyants, extrêmement ductile pour les différents milieux d'utilisation, externes comme internes, avec standard antidérapage de classe SRC.

Première de Propreté



La couche supérieure, au contact du pied, est formée d'un réseau à une très haute résistance, pour une absorption exceptionnelle de l'humidité. Une couche antibactérienne de mousse autoformée assure confort et appui parfait au pied.

Éléments de Protection



Embout en acier, peint avec traitement anticorrosion. Protection de plus de 200J. Chaussant confortable, avec morceau de caoutchouc de compensation. Feuille en acier inoxydable peinte résistant aux acides.

Typologie	Bottine		
Tige	Cuir P.F. Vachette Hydrotech tanné au foulon Cuir Fleur Cuir Fleur		
Doublure	3D Air circulation 320 gr.		
Anti Glissoire	DUALMICRO		
'1° de Propreté	Flyfit		
Semelle	PU Dual-Density SRC passed		
Embout	STEEL PROTECTION		
Anti-Perforation			
Pointure	36-48	Poids gr.	570

Environnement de Travail

Logistique, Agriculture et Jardinage, Charpente, Polivalente.

SRC

SRC (SRA+SRB)		
SRA CÉRAMIQUE EAU ET DÉTÉRGENT	PU1 ≥ 0.32 PU2 ≥ 0.28	0.42 0.36
SRB ACIER GLYCÉRINE	PU1 ≥ 0.18 PU2 ≥ 0.13	0.19 0.14

Antistatique



Ruban à 4 filaments en fibre de carbone assurant les valeurs de antistatisme testées de la chaussure dans le temps.

Plus



Microfibre en double couche anti-déchaussante, résistante jusqu'à 200,000. Rend la chaussure plus confortable, en bloquant le pied lors de l'utilisation.

Plus




Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant.

Caractéristiques



Symboles



Via A. Einstein, 6 - 35020 Casalsierugo (PD) - ITALY - Tel. +39 049 8740771 - Fax. +39 049 8741376 - mail info@maspica.it - www.sixton.it