

**55  
6111**

Gant léger, niveau **F** de protection anti-coupe, enduction PU sur la paume

<b>Calibre</b>	15 gg
<b>Couleur</b>	Doublure grise/enduction grise
<b>Style de poignet</b>	Poignet tricot
<b>Longueur</b>	210-280 mm
<b>Tailles</b>	5/XXS - 12/3XL
<b>Conditionnement</b>	12 paires par bande de papier Tailles 5, 6, 7, 11 & 12 72 paires/carton Tailles 8, 9 & 10 120 paires/carton



## Caractéristiques et avantages

- Nouvelle technologie RhinoYarn® de résistance anti-coupe
  - EN388: 2016+A1:2018 résistance à la coupure de niveau F
  - Doublure légère en tricot fin, jauge 15
  - Haut niveau de tactilité et de dextérité
  - Revêtement robuste en PU assurant une excellente prise en main en environnement sec et une bonne adhérence sur surfaces légèrement huilées
  - Renfort pouce index, durabilité accrue dans les environnements exigeants
  - Doublure et poignet sans couture pour un confort optimal et un ajustement parfait
  - Testé pour résister aux lavages domestiques et industriels



## Performance

EN388: 2016



4 X 4 3 F



## Code Couleurs

## Applications / Secteurs d'activité

- Fixation finale/assemblage léger
  - Assemblage automobile
  - Fabrication de métaux légers
  - Transport
  - Aérospatiale
  - Fabrication de produits blancs



Fabriqué avec notre technologie Tilsatec®  
RhinoYarn®. Notre fibre est produite au  
Royaume-Uni et développée par notre  
équipe de spécialistes pour offrir un  
confort et des performances optimales.