BLOUSON ZEFLY
Réf. 5ZEFB, 5ZEFN

coverguard
for a nice day

Gamme
SEASONS

TAILLES ET COULEURS

Tailles / Couleurs	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Noir	**5ZEFNS**	**5ZEFNM**	**5ZEFNL**	**5ZEFNXL**	**5ZEFNXXL**	**5ZEFNXXXL**
Codes barres	3435245504414	3435245504421	3435245504438	3435245504445	3435245504452	3435245504469
Bleu Marine	**5ZEFBS**	**5ZEFBM**	**5ZEFBL**	**5ZEFBXL**	**5ZEFBXXL**	**-**
Codes barres	3435245501437	3435245501444	3435245501451	3435245501468	3435245501475	-

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Matière extérieure : **210 T polyester OXFORD enduit PVC. Imperméable.**
- **Veste amovible en fourrure 70 % acrylique/30 % polyester**
- **Doublure 100 % polyester**
- Manches doublure en **polyamide matelassé** 60 g/m²
- **Fermeture à glissière double sens** en plastique avec curseur métal
- Col droit à **capuche intégrée**
- **Fourrure col amovible**
- **Capuche réglable** par élastique de serrage avec bloque cordons
- **Manches amovibles matelassées**
- **Serrage bas** élastique
- 2 poches haut, repose-mains
- 1 poche haut, pour portable
- 1 poche manche à glissière
- 2 poche bas, repose-mains
- 1 poche intérieur, haut pour portable

INSTRUCTION DE LAVAGE :



BLOUSON ZEFLY
Réf. 5ZEFB, 5ZEFN

AVANTAGES SPECIFIQUES

- **Veste intérieure amovible**
- **Veste fourrure**
- **Manches matelassées amovibles**
- **Nombreuses poches**
- **Capuche intégrée dans le col**
- **Fourrure col amovible**
- **Élastique serrage capuche**
- **Serrage bas**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Milieux **froids**
- **Intersaison (sans doublure)**
- Travaux en **plein air**

CONDITIONNEMENT

- **Emballage individuel**
- Carton **de 10 blousons**

NORMALISATION

Cet ensemble est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

BP 60031996 0001

Délivrée par **TÜV (organisme n° 0197)**

Ce modèle est **conforme à la norme EN 340:2004**

EN 14058:2004



- Résistance thermique : **classe 3/3**
- Perméabilité à l'air : **classe 3/3**
- Résistance à la pénétration de l'eau : **X**
- Respirabilité du tissu : **676 m².K/W**
- Isolation thermique : **X**

CE