

/ MACSOLE® 1.0 //



MACSOLE 1.0 FXH

Réf: 626 4002

Norme: EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO SRC

Pointures: 36-48

MACSOLE 1.0 FXL

Réf: 626 4012

Norme: EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO SRC

Pointures: 36-48

APPLICATIONS //

Modèle amagnétique très polyvalent pour Industrie, BTP, sols chauds, milieux humides.

CARACTERISTIQUES //

Semelle: MACSOLE® 1.0 en caoutchouc, extrêmement adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, résistance à la chaleur de contact (HRO), bout recouvert en caoutchouc. Profil Microgrip adapté aux conditions hivernales.

Tige : Cuir pleine fleur, éléments réfléchissants, coupe derby s'adaptant à toutes les morphologies, nombre de coutures réduit. Col et soufflet étanche en cuir fleur épaisseur 1mm, mousse de confort épaisseur 3mm. Œillets plastique.

Doublure : Textile mesh orange, très résistant à l'abrasion, très bonne absorption de la vapeur d'eau, séchage rapide.

Embout : metal free HPC 200

Semelle anti-perforation : metal free

Semelle de propreté et de confort : PU, amovible, anatomique, perforée. Dessus en ultra-microfibre très résistant à l'abrasion et permettant une bonne évacuation de la transpiration.

Poids : 730 g (FXH) / 680g (FXL) en pointure 42