/ MACSOLE® 1.0 //

MACSOLE 1.0 INH

Réf: 626 4000

Norme: EN ISO 20345 :2011 – S3 CI HI HRO SRC

Pointures: 36-48

MACSOLE 1.0 INL

Réf: 626 4003

Norme: EN ISO 20345 :2011 – S3 CI HI HRO SRC

Pointures: 36-48

APPLICATIONS //

Modèle très polyvalent pour Industrie, BTP, sols chauds, milieux humides.

CARACTERISTIQUES //

Semelle : MACSOLE® 1.0 en caoutchouc, extrêmement adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, résistance à la chaleur de contact (HRO), bout recouvert en caoutchouc. Profil Microgrip adapté aux conditions hivernales.
Tige : Cuir fleur pigmenté, éléments réfléchissants, coupe derby s'adaptant à toutes les morphologies, nombre de coutures réduit. Col PU coagulé, soufflet étanche cuir épaisseur 1mm, mousse de confort épaisseur 3mm.
Doublure : Textile mesh noir, très résistant à l'abrasion, très bonne absorption de la vapeur d'eau, séchage rapide.
Embout : metal free HPC 200
Semelle anti-perforation : inox
Semelle de propreté et de confort : PU, amovible, anatomique, perforée. Dessus en ultra-microfibre très résistant à l'abrasion et permettant une bonne évacuation de la transpiration.
Poids : 770 g (INH) / 710g (INL) en pointure 42.