

/ MACSOLE® 1.0 //**MACSOLE 1.0 BFX 1**

Réf: 626 4004

Norme: EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO SRC

Pointures: 36-48

MACSOLE 1.0 BFX 2 (hiver)

Réf: 626 4008

Norme: EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO SRC

Pointures: 36-48

APPLICATIONS //

Botte amagnétique pour travaux extérieurs, BTP, milieux humides, froid (BFX 2)

CARACTERISTIQUES //

Semelle : MACSOLE® 1.0 en caoutchouc, extrêmement adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, résistance à la chaleur de contact (HRO), bout recouvert en caoutchouc. Profil Microgrip adapté aux conditions hivernales.

Tige : Cuir pleine fleur pull-up huilé marron, nombre de coutures réduit.

Doublure BFX1 : Non tissé noir très résistant à l'abrasion, mousse de confort épaisseur 3 mm.

Doublure BFX2 (hiver) : molleton

Embout : metal free HPC 200

Semelle anti-perforation : metal free

Semelle de propreté et de confort : PU, amovible, anatomique, perforée. Dessus en ultra-microfibre très résistant à l'abrasion et permettant une bonne évacuation de la transpiration.

Poids : 820 g en pointure 42.