

AGILE RUNNER MID BLUE FITGO

S3 HI CI SRC ESD



by Honeywell

DURÉE DE VIE PROLONGÉE. INDICATEURS D'USURE. INFLUENCÉ PAR LA CHAUSSURE DE SPORT.

Notre toute première gamme influencée par l'aspect et la sensation des chaussures de sport est désormais disponible avec le système de laçage Fitgo. Le système de laçage Fitgo, léger et discret, a remplacé les anciens systèmes de laçage et évite les répétitions quotidiennes des laçages à lacets. Avec le système de laçage Fitgo, il suffit de tourner la molette pour desserrer et resserrer les lacets de la chaussure, c'est plus pratique et plus confortable. Nous avons conçu la gamme Agile pour qu'elle soit à la hauteur de son nom, ce qui signifie que ceux qui la portent peuvent se déplacer rapidement et facilement grâce à son design confortable, flexible et léger.



SKU : 65 524 00



METAL FREE

FLEXIUM

INSOLE

METAL FREE

LIGHTWEIGHT

FITGO

ESD

RUNNER MID BLUE FITGO

- Embout composite, fibre de verre plus léger
- Système de laçage Fitgo
- Style mi-haut
- Tige textile nylon flexible et film TPU
- Doublure en maille 3D
- Semelle de confort en EVA et semelle d'usure en caoutchouc
- Indicateurs d'usure en instance de brevet
- EN 61340-5-1:2016 - Marquage ESD (résistance électrostatique)
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
- Deux semelles certifiées DGUV 112-191
- Semelle intérieure antibactérienne de qualité supérieure

UNE CONFORMITÉ QUI DÉPASSE LES ATTENTES

Les utilisateurs peuvent porter les chaussures Honeywell Agile en toute confiance, sachant que leurs chaussures de protection respectent et dépassent les normes de sécurité dans divers secteurs et environnements. En fait, les tests ont montré que les chaussures Agile sont plus performantes que les normes requises*.

PLUS DE PROTECTION

14% plus résistant aux chocs que les exigences standard. Runner Mid Blue S3 SRC ESD a une résistance aux chocs de 16, par rapport au niveau requis de 14 mm.

61% plus résistant à la compression que les exigences standard. Le Runner Mid Blue S3 SRC ESD a une résistance à la compression de 22,5, par rapport au niveau requis de 14 mm.

34% plus résistant au glissement (position à plat) que les exigences SRA**. Runner Mid Blue S3 SRC ESD a enregistré une valeur de 0,43, contre le niveau requis de 0,32.

DOUBLURE PLUS DURABLE

287% plus résistant à la déchirure que la norme pour Runner Mid Blue S3 SRC ESD, l'unité est N, la norme est 15, la valeur Honeywell est 58.

720% coefficient d'eau supérieur à la norme pour Runner Mid Blue S3 SRC ESD, l'unité est mg/cm², la norme est 20, la valeur Honeywell est de 163,9.

915% plus de perméabilité à l'eau que la norme pour le Runner Mid Blue S3 SRC ESD, l'unité est mg/(cm².h), la norme est 2, la valeur Honeywell est de 20,3.

TIGE PLUS RESPIRANTE

162% plus de résistance à la déchirure que la norme pour Runner Mid Blue S3 SRC ESD, l'unité est N, la norme est 60, la valeur Honeywell est 126.

281% coefficient d'eau supérieur à la norme pour Runner Mid Blue S3 SRC ESD, l'unité est mg/cm², la norme est de 15, la valeur Honeywell est de 57,2

788% plus de perméabilité à l'eau que la norme pour Runner Mid Blue S3 SRC ESD, l'unité est mg/(cm².h), la norme est de 0,8, la valeur Honeywell est de 7,1.

*) Les valeurs reflètent les résultats des tests de la norme EN ISO 20345:2011 pour le style Runner Mid Blue S3 SRC ESD effectués sur des échantillons de taille 42 de l'UE.

**) Les semelles antidérapantes sont testées sur un carreau de céramique humidifié avec une solution savonneuse diluée.

***) Les semelles antidérapantes sont testées sur de l'acier lisse avec du glycérol.

AGILE RUNNER MID BLUE FITGO

S3 HI CI SRC ESD

L'INNOVATION VIT DANS LES DÉTAILS

EMBOUT

Matériau non métallique

SYSTÈME DE LAÇAGE FITGO

Un système de laçage rapide qui permet un ajustement parfait et peut être facilement utilisé d'une seule main.

INDICATEURS D'USURE

Les indicateurs d'usure brevetés vous indiquent quand il est temps de remplacer vos chaussures pour une protection supplémentaire.

SEMELLE - DONNÉES TECHNIQUES

- 9 indicateurs d'usure sur la couche extérieure
- Système d'absorption des chocs au talon
- Couche de confort EVA
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Relief large, profond et autonettoyant offrant une résistance antidérapante
- Sur sol acier : 0,18 talon (norme minimale de 0,13)
- Plat : 0,23 (norme minimale 0,18)
- Sur sol céramique : 0,40 talon (norme minimale 0,28)
- Plat : 0,43 (norme minimale 0,32)
- Capacité d'absorption d'énergie >20 J
- Résistance à l'abrasion : perte de volume <150 mm³ (sous une charge de 10 Newtons (1 kg))
- Résistance à la flexion répétée optimisée > 30 000
- Testé au flexomètre - standard >30,000
- Résistance aux hydrocarbures

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES :

- Règlement européen : (EU) 2016 / 425*
- Norme : EN ISO 20345:2011**
- Assurance qualité: ISO 9001 Version 2015
- Marquage: S3 HI CI SRC ESD
- Poids moyen pour 1 chaussure pointure 42 : 563 g

*) <https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation>

**) <https://www.iso.org/home.html>

***) <https://group.bureauveritas.com>



PERFORMANCE DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE

MARQUAGE	SURFACE	LUBRIFIANT	COEFF DE FROTTEMENT : PLAT
SRA	Plaque céramique	Sodium lauryl sulfate	0.42 (minimum requis 0.32)
SRB	Acier	Glycerol	0.18 (norme minimale 0.18)
SRC	Répond aux exigences des 2 tests ci-dessus (SRA plus SRB)		

INFORMATIONS DE COMMANDE

REF.	DESCRIPTION	TAILLE
65 524 00	Runner Mid Blue FitGo S3 HI CI SRC ESD	35-49

Pour plus d'informations
sps.honeywell.com

**HONEYWELL
SAFETY PRODUCTS
UNITED KINGDOM**
Honeywell House, Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berkshire RG12 1EB
United Kingdom
Phone: +44 (0) 1256 274938
Email: info-uk_hsp@honeywell.com

**HONEYWELL
SAFETY PRODUCTS
NORDICS**
Box 15 147
SE-167 15 Bromma - Sverige
Phone: +46 (0) 424480433
Email: info-nordic_hsp@honeywell.com

**HONEYWELL
SAFETY PRODUCTS
BENELUX**
Honeywell Safety Products Benelux BV
Lange Amerikaweg 55
7332 BP Apeldoorn, Nederland
Tel: +31 (0) 20 5656 988
Email: info-benelux_hsp@honeywell.com



[Facebook.com/oliversafetyfootwear](https://www.facebook.com/oliversafetyfootwear)
[@oliverfootwear](https://www.instagram.com/oliverfootwear)