ICON

INFORMAZIONI TECNICHE

701.170235 GLOVE II S3-HRO-SRA

Misure 35/48

IMMAGINI

PUNTALE:
IN ALLUMINIO 200J

INSERTO
SHOCK ABSORBER

30008 - MARRONE SCURO

25107 - CAMMELLO

45041 - ROSSO SCURO

75063 - GRIGIO OMBRA

80013 -NERO

75029 - GRIGIO ROCCIA LUNARE

SUOLA

Battistrada: gomma nitrilica HRO
Antiscivolo: SRA
Intersuola: EVA con film in TPU

TOMAIA

Calzatura bassa S3 in nabuk Silk idrorepellente, puntale in alluminio 200J. Calzata 10.
Fodera Air Mesh, plantare estraibile in EVA perforato con inserto shock absorber, inserto antiperforazione: K-sole passaggio zero.
Protezione tallone in TPU.

TECNOLOGIE

CE EN ISO 20345: 2011

UTILIZZO

Trasporti
Industria leggera
Artigianato

BENEFIT

Flessibilità
Protezione tallone
Leggerezza
Sistema ammortizzante
Miss-U

Le informazioni contenute in questo documento possono cambiare senza preavviso.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.utilitydiadora.it