

DM756C



Description -

Ce demi-masque est à utiliser avec les galettes filtrantes appropriées, référence **755A1, 755A1P3, 755ABEK1, 755ABEK1P3 ou 755P3**.

Selon les cas et le filtre choisi (voir informations plus bas), cet équipement pourra être utilisé pour la maintenance industrielle, l'épandage d'engrais, l'industrie chimique, l'application de peinture, la menuiserie, les filières du bois, de la cimenterie...

- ✓ Demi-masque respiratoire.
- ✓ En caoutchouc.
- ✓ Prévu pour adapter deux filtres (vendus séparément).
- ✓ Système de double fixation constitué d'un harnais de maintien dans la zone de la tête et de la nuque et d'une sangle élastique.
- ✓ Avec valve d'exhalation
- ✓ Conditionnement : - vendu à l'unité.



En savoir plus sur **www.singer.fr**

Principaux atouts

- ✓ Qualité et fiabilité d'une fabrication européenne.
- ✓ Confortable et facilement réglable.
- ✓ Le système de double fixation assure un excellent maintien et parfaite étanchéité.
- ✓ Livré avec un adaptateur et un préfiltre pour galette.
- ✓ Valve d'exhalation pour faciliter la respiration.

Conformité

Ces équipements de protection respiratoire ont été testés suivant les normes européennes:

Pour le demi-masque DM756C: **EN140:1999**.

Pour les galettes, suivant les modèles: **EN14387: 2004, EN143:2000**.

Ils sont conformes à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI) pour une protection contre les risques irréversibles.

Homologation: attestations d'examen CE de type délivrées par le **Centro Nacional de Medios de Protección**, Autopista San Pablo, s/n, 41007 Séville, Espagne, **Organisme notifié 0159**.



INFORMATION CONCERNANT LES FILTRES

Types: A, B, E, K. (Contres lez gaz)

- type **A** (marron) ● contre certains gaz et vapeurs organiques ayant un point d'ébullition supérieur à 65°C spécifiés par le fabricant.
- type **B** (gris) ● contre certains gaz et vapeurs inorganiques spécifiés par le fabricant.
- type **E** (jaune) ● contre le dioxyde de soufre et d'autres gaz et vapeurs spécifiés par le fabricant
- type **K** (vert) ● contre l'ammoniac et les dérivés organiques aminés spécifiés par le fabricant

Types: (P1, P2 ou P3) (Filtres à particules)

Classement selon l'efficacité de filtration du filtre: P1, P2, P3.

Votre partenaire **Secureva®**

by SINGER