Highvision

Highvision (plié)

Protection auditive : casques

Description et composition :

Amortisseur fabriqué avec des matériaux qui ne produisent pas d'irritation.
Matériaux thermoplastiques : ABS et PVC.

Ce modèle intègre un harnais et des coquilles matelassées et réglables en hauteur pour plus de confort et d'adaptabilité.

Les **couleurs vives à haute visibilité** en font un modèle idéal pour les activités où la visibilité du travailleur est importante.

Poids net : 243 g

SNR 29

Réglable en hauteur.



Coquilles à coussinets

Arceau matelassé

Réf.	Produit
911.258	Highvision

Tableau de caractéristiques	
Arceau matelassé	✓
Réglable en hauteur	✓
Coquilles à coussinets	✓
Électronique	✗
0 % métal	✗

Protection auditive : casques

Norme et certification	EN 352-1 CE
Applications	Offre une haute atténuation, par conséquent est particulièrement recommandé pour des environnements où le bruit est élevé et pour des activités lors desquelles la visibilité du travailleur est importante. Environnements de travail où le niveau de bruit est situé entre 99 dB et 114 dB. Secteurs : alimentation, chimie, sidérurgie, menuiserie, automobile, construction, arts graphiques, industrie forestière, etc.
Conservation **Stockage - Expiration**	Stocker dans un lieu frais et sec dans son emballage, en évitant l'humidité, la saleté et la poussière.
Indications **Utilisation - Mode d'emploi**	Nettoyer régulièrement avec de l'eau et du savon. Vérifier régulièrement et remplacer immédiatement ceux qui sont endommagés ou très usés. Cet équipement est à usage individuel, il ne doit donc pas être utilisé par plusieurs opérateurs. Les casques doivent être mis en continu dans les zones bruyantes.
Présentation	Boîtes de 1 unité Paquet de 6 boîtes
Code-barres	GTIN-13 : 8423173872304 GTIN-14: 78423173872303

Informations techniques

Fréquence en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Protection estimée	14.6	14.0	15.2	23.6	32.1	33.1	37.2	31.7
Déviation typique	2.8	2.4	2.4	2.8	3.0	3.7	2.9	3.2
Atténuation moyenne	17.4	16.4	17.6	26.4	35.1	36.8	40.1	34.9

Atténuation globale en fréquences	Hautes (H) H = 34	Moyennes (M) M = 26	Basses (L) L = 18

SNR	29