



KITO



Solaire



Transparent



Bleu



Vert

0%
metal

Lunettes de protection à verres neutres

Description et composition :

Monture en polycarbonate avec pont nasal en PVC doux pour une protection et un confort excellents.
Verres en polycarbonate avec branches en TPR pour une réduction efficace des impacts.

Marquage FT : résistance aux chocs à basse énergie et à grande vitesse à des températures extrêmes.

Lunettes sans composants métalliques.

Design très à la mode avec des verres courbés pour une plus grande protection contre les impacts.

Excellente protection latérale et supérieure

Branche à double injection pour plus de confort.

Verres avec filtre UV 400 : 100 % de protection contre les rayons nocifs ultraviolets.

Couleur : ● ● ○

Poids : 24 g



Double injection sur la branche



Branche à double injection pour plus de confort



Également en version marron solaire et clear antibuée : Marquage FT

Couleur	Réf.	Produit	Marquage verres	Marquage monture
INCOLORE	912.313	Lunettes incolores en polycarbonate avec antirayures et antibuée cert.	2C-1,2 M 1 FTKN CE	MEN166 FT
	911.880	Lunettes incolores en polycarbonate avec antirayures	2C-1,2 M 1 FT CE	
VERT	911.883	Lunettes incolores en polycarbonate avec antibuée	2C-1,2 M 1 FT CE	
	912.691	Lunettes incolores en polycarbonate avec antireflet	2C-1,2 M 1 FT CE	
	911.886	Lunettes solaires en polycarbonate avec antibuée	5-2,5 M 1 FT CE	
	911.881	Lunettes incolores en polycarbonate avec antirayures	2C-1,2 M 1 FT CE	
BLEU	911.884	Lunettes incolores en polycarbonate avec antibuée	2C-1,2 M 1 FT CE	
	912.692	Lunettes incolores en polycarbonate avec antireflet	2C-1,2 M 1 FT CE	
	911.887	Lunettes solaires en polycarbonate avec antibuée	5-2,5 M 1 FT CE	

Lunettes de protection à verres neutres

Norme et certification	EN-166 EN-170 EN-172		
Applications	Protection contre les chocs à basse énergie et à grande vitesse à des températures extrêmes. Secteurs : mines, carrières, aéronautique, énergies renouvelables, raffineries, automobile, sport, transport, maintenance, électronique. Et en général, travaux en extérieur ou en intérieur avec risque d'impacts. Version avec marquage FTKN spécialement recommandée pour les environnements aux changements brusques de température et d'humidité et contenant une forte présence de poussière et de particules.		
Conservation Stockage - Expiration	Pour une meilleure conservation des lunettes, conservez-les dans un lieu propre et sec et dans un étui approprié.		
Indications Utilisation - Mode d'emploi	Nettoyage du polycarbonate : utilisez de l'eau tiède et du savon neutre, sans produits abrasifs ni dissolvants. Rincez à l'eau et séchez avec un tissu doux. Il est également recommandé d'utiliser le Spray nettoyant antibuée de Medop. Il est nécessaire de vérifier régulièrement l'état des protecteurs et de les changer s'ils sont détériorés.		
Présentation		Polybag individuel avec code-barres Boîtes de 12 unités Paquet de 25 boîtes	
Code-barres	912.313	GTIN-13: 8423173884291	GTIN-14: 68423173884293
	911.880	GTIN-13: 8423173877712	GTIN-14: 68423173877714
	911.883	GTIN-13: 8423173877743	GTIN-14: 68423173877745
	912.691	GTIN-13: 8423173886783	GTIN-14: 68423173886785
	911.886	GTIN-13: 8423173877774	GTIN-14: 68423173877776
	911.881	GTIN-13: 8423173878269	GTIN-14: 18423173877726
	911.884	GTIN-13: 8423173877750	GTIN-14: 68423173877752
	912.692	GTIN-13: 8423173886790	GTIN-14: 68423173886792
	911.887	GTIN-13: 8423173877781	GTIN-14: 68423173877783

