

uvex pheos guard / pheos s guard



LES POINTS FORTS

- **Modèle très enveloppant avec armature mousse** pour une protection renforcée contre les intrusions de poussières et particules
- **Compatible avec le port de protections auditives, casque** grâce aux branches plates
- **Très bonne ventilation**
- **Traitement exclusif uvex supravision extreme** contre les rayures, la formation de buée

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.180 Noir / gris PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.181 Noir / gris PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE
	Référence :	9192.001 Armature mousse de remplacement
 version s (plus étroite)	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.680 Noir / gris PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
 version s (plus étroite)	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.681 Noir / gris PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE
 version s (plus étroite)	Référence :	9192.002 Armature mousse de remplacement

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Oculaires enveloppants : - Protection latérale - Protection renforcée grâce à l'armature amovible - Axe optique de l'écran duo-sphérique calculé avec précision	➤ protection optimale ➤ sécurité accrue ➤ vision parfaite dans tous les axes sans fatigue oculaire ➤ facilité l'acceptation du port de lunettes de protection
	Protection sus-orbitale : Ecran duo-sphérique avec zone biseautée « eye plus-Protection » sur le haut de l'écran	➤ protection optimale ➤ sécurité accrue
	Armature mousse : - Mousse compacte et souple - Résiste aux produits chimiques - Amovible	➤ Confort de port ➤ Polyvalence d'utilisation ➤ Economique
	Branches flexibles et embouts ultra-souples : - technologie bi-densité avec zones vertes souples et anti-dérapantes - flexibilité des branches	➤ absence de pression ➤ maintien sûr ➤ absence de gêne même en cas de port prolongé
	Bandeau élastique : - bandeau fixé sur les branches - longueur réglable	➤ maintien renforcé, reste en place dans toutes les positions ➤ ajustement parfait personnalisé
	Compatibilité avec les autres EPI : - branches plates proches du visage - souplesse des zones en contact direct avec le visage	➤ port confortable en combinaison avec des coquilles anti-bruit, un casque ou une casquette anti-heurt

	Ventilation exceptionnelle : ▪ design unique des branches avec zone de ventilation	➤ Meilleur micro-climat oculaire ➤ confort supérieur lors de port prolongé
	Système de fixation des branches novateur ▪ absence de vis, de métal ▪ les branches restent bien fixées même en cas de chocs	➤ sécurité renforcée ➤ sans métal
	Traitement exclusif « uvex supravision extreme » : ▪ Anti-buée intérieur DURABLE et permanent ▪ Anti-rayure intérieur et extérieur	➤ Confort supérieur ➤ Durée de vie allongée ➤ Rentabilité accrue

Armature

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE



ETAPE 1
Insérer les crochets latéraux de l'armature dans les espaces des branches de la lunette



ETAPE 2
Emboîter les crochets sur l'oculaire d'un côté.



ETAPE 3
Répéter l'étape 2 de l'autre côté.



ETAPE 4
Emboîter le dernier crochet sur le haut de l'oculaire.
Votre lunette est alors prête à être utilisée.

Personnalisation

Personnalisation possible avec votre logo à partir de 500 paires sur modèles existants et 3000 sur versions spécifiques (teinte écran / coloris branches) :

