
uvex pheos cx2




L'appui nasal et frontal souple, directement injecté sur l'oculaire, et les branches dotées de **la technologie X-Twist** sont l'assurance d'un confort de port optimal et d'un maintien sûr. Avec la technologie unique de revêtement uvex (**uvex supravision**), les oculaires sont résistants à la rayure et ne s'embuent pas, même après plusieurs nettoyages, offrant ainsi une qualité optique optimale.

Domaines d'utilisation : risques de projections mécaniques

Meulage, fraisage, mécanique de précision, travail de laboratoire, montage, travail en extérieur

MADE IN GERMANY 

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<p>Traitement uvex supravision excellence</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anti-buée face interne supérieur au minimum à 16 s dans les conditions de la norme ▪ Anti-rayure face externe, résistance aux produits chimiques ▪ Protection UV 400 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Très bonne visibilité en toutes circonstances ➤ Sécurité accrue ➤ Durée de vie de la lunette allongée
	<p>X-tended Eyeshield :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Composant souple directement injecté sur l'oculaire ▪ Couverture parfaite de la totalité de la zone de l'oculaire ▪ S'adapte parfaitement à la forme du visage 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Protection optimale ➤ Sécurité accrue ➤ Excellent confort de port
	<p>X-Twist technology :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Léger effet de ressort des branches leurs permet s'adapter de façon ergonomique à la forme de la tête du porteur ▪ Branches fines 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adapté à toutes les formes de visage ➤ Stabilité optimale ➤ Excellent confort de port ➤ Compatibilité parfaite avec les autres EPI
	<p>Ventilation exceptionnelle</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Concept des branches novateur permet une ventilation exceptionnelle 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Climat agréable dans la zone de l'oculaire

Options disponibles :

	<p>Référence : Monture : Oculaires :</p> <p>Normes : Conditionnement :</p>	<p>9198.256 Noir-bleu ciel / W 166 FT CE PC incolore / UV 400 2C-1,2 FTKN CE uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 Boîte de 5 paires</p>
	<p>Référence : Monture : Oculaires :</p> <p>Normes : Conditionnement :</p>	<p>9198.257 Gris-bleu / W 166 FT CE PC incolore / UV 400 2C-1,2 FTKN CE uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 Boîte de 5 paires</p>
	<p>Référence : Monture : Oculaires :</p> <p>Normes : Conditionnement :</p>	<p>9198.258 Gris-rouge / W 166 FT CE PC incolore / UV 400 2C-1,2 FTKN CE uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 Boîte de 5 paires</p>
	<p>Référence : Monture : Oculaires :</p> <p>Normes : Conditionnement :</p>	<p>9198.237 Noir-blanc / W 166 FT CE PC gris solaire / UV 400 5-2,5 FTKN CE uvex supravision excellence EN 166 + EN 172 Boîte de 5 paires</p>
	<p>Référence : Monture : Oculaires :</p> <p>Normes : Conditionnement :</p>	<p>9198.285 Noir-jaune / W 166 FT CE PC ambre / UV 400 2C-1,2 FTKN CE uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 Boîte de 5 paires</p>