



LES POINTS FORTS

- Lunette-masque très légère : **80 g**
- Traitement des oculaires exclusif **uvex supravision**: anti-buée 2 fois supérieur à la norme, durable, sur face interne et anti-rayure sur face externe
- Protection parfaite contre les projections **mécaniques, de métal en fusion, chimiques**, les intrusions de **poussières**

Secteurs d'activités:

- Fournisseur d'énergie
- Fabrication
- Chimie- Pétrochimie
- Construction
- Carrières
- Ingénierie
- Maintenance
- Services publics

Versions disponibles :

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9302.245 orange/gris PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9302.285 gris / noir PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9302.283 gris / noir PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B 4 masques sous blisters individuels
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9302.247 orange/gris PC brun solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.B.9.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.B

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9302.286 Gris/noir PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.B.9.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.B Boîte de 4 masques
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9302.275 gris / lime PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9302.600 ventilation réduite gris / bleu PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9302.601 ventilation réduite Noir/rouge PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9302.281 bandeau caoutchouc gris / noir PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9302.500 uvex CR Blanc / transparent PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.T.B Boîte de 4 masques

Masque uvex ultrasonic ventilation réduite avec set de fixation sur casque:

 (coquilles anti-bruit non-incluses)	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9302.510 Bleu / gris PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B  Pour un montage du masque ultrasonic 9302.510 sans anti-bruit, l'adaptateur 9924.010 est nécessaire.
--	--	--

Oculaires de remplacement :

	Référence : Oculaires : Norme : Marquage écran :	9302.255 PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE
	Référence : Oculaires : Norme : Marquage écran :	9302.257 PC brun solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.B.9.K.N .CE
	Référence : Oculaires : Norme : Marquage écran :	9302.256 PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.B.9.K.N .CE
	Référence : Oculaires : Norme : Marquage écran :	9302.259 PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.T.K.N .CE

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Combinaison de matériaux high-tech en thermo-plastique élastomère souple (gris) et rigide (noir) : ▪ poids réduit : 80 g ▪ positionnement facile sans pression pour une protection complète ▪ excellente stabilité du masque	➤ confort optimal ➤ facilité d'acceptation du port du masque de protection ➤ protection contre les intrusions
	Système de ventilation indirecte : ▪ assure un environnement non-irritant aux yeux ▪ réduit le risque de formation de buée	➤ confort supérieur lors de port prolongé ➤ sécurité renforcée car le masque est porté
	Ecran panoramique : ▪ vision latérale dégagée ▪ compatible avec le port de lunette de vue	➤ absence de gêne de la vision ➤ convient à tous

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Ecran facilement interchangeable : - allongement de la durée d'utilisation de la monture - réf. avec traitement supravision HC-AF : 9302.255	➤ réduction des déchets ➤ rentabilité accrue
	Traitement exclusif « uvex supravision HC-AF » : - anti-buée intérieur DURABLE et permanent - anti-rayure extérieur, résistance aux produits chimiques, effet Nano Clean pour un nettoyage facilité	➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée ➤ rentabilité accrue
	Traitement exclusif « uvex supravision extreme » - Anti-buée intérieur DURABLE et permanent. Le traitement ne se sature pas. - Anti-rayure extérieur, résistance aux produits chimiques, effet Nano Clean pour un nettoyage facilité	➤ Confort supérieur ➤ Durée de vie allongée ➤ Rentabilité accrue <i>Particulièrement adapté aux environnements très humides avec risque important de formation de buée, et dans les environnements très poussiéreux.</i>
	Pont de nez spécifique / traitement : compatible avec le port d'un masque sans risque de formation de buée	➤ lunette masque reste en place ➤ confort supérieur ➤ port accepté