TEGERA®

TEGERA® 992

Gant anti-coupures, Dyneema®, fil de fibre de verre, Lycra®, nylon, jauge 13, résistance à la coupure de niveau 5, résistance à la coupure de niveau C, Cat. II, blanc, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, résistant, bon ajustement, confortable, respirant, léger

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Protection contre les coupures**

CATÉGORIE **Cat. II**

RÉSISTANCE À LA COUPURE (COUP) **Résistance à la coupure de niveau 5**

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) **Résistance à la coupure de niveau C**

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE **15**

GAMME DE TAILLES (UE) **6, 7, 8, 9, 10**

MATÉRIAU DE SUPPORT **Dyneema®, fil de fibre de verre, Lycra®, nylon, jauge 13**

DEXTÉRITÉ **5**

TYPE DE POIGNET **Manchette tricotée**

GAMME DE LONGUEURS **220-260 mm**

COULEUR **Blanc**

PIÈCES PAR PAQUET/CARTON **10/120**

PIÈCES PAR SACHET **1**

AFFICHAGE **Sachet**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU **UHMWPE 60%, nylon 30%, fil de fibre de verre 10%**

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

TEGERA® 992

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Résistant aux coupures conformément à la norme EN 388:2003 niveau 5, résistant aux coupures conformément à la norme EN 388:2016 niveau C

PROTECTION PRIMAIRE
Prévient des risques de:, coupures, blessures abrasives, écorchures, égratignures/Lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Environnements à risques de coupures, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Assemblage de précision, assemblage, contrôle qualité & inspection, travail d'exploitation de machines, travail d'installation, travail dans l'industrie du verre, travail dans l'industrie du bois

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

CE Cat. II

EN 388:2003
1542

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2018-03-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

CE Cat. II

EN 388:2003
1542

TEGERA® 992

EXAMEN DE TYPE EC

Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EN 388:2003 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	1	(4)
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	5	(5)
C) Résistance à la déchirure (Newton)	4	(4)
D) Résistance à la perforation (Newton)	2	(4)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection/Niveau de performance	1	2	3	4	5
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2 000	8 000	
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	
D) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2018-03-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com