



**KANYE  
ABI04**

**S3 SRC  
EN ISO 20345:2011  
du 35 au 48**

**Chaussure montante au look sportif  
Antistatique**

**24 BIT**

**OVERDRY**

**COMFORT  
PLUS**

**ALU  
LITE**

**FLEX  
system  
ZERO**

- ⊗ Chaussure de sécurité montante de type urban sport.
- ⊗ Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge, finition pull-up. Coloris noir.
- ⊗ Doublure des quartiers en textile technique OVER DRY, très résistant et haute respirabilité .
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé.
- ⊗ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort et plus de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ⊗ Insert latéral réfléchissant pour une bonne visibilité lors de travaux nocturnes.
- ⊗ Fermeture par laçage. Lacet noir 140 cm.
- ⊗ Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- ⊗ Première de propreté complète **CONFORTPLUS**®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- ⊗ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM**®, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**.
- ⊗ Embout de sécurité **ALU-LITE**® en aluminium protégeant d'un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l'acier.

**98GRIP**



**Semelle** en PU double densité , couche d'usure en PU transparent.

- ▶ Structure à canaux transversaux , adhérence record.
- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
- ▶ Profil linéaire, design sport et tendance.
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.

**Résistance au glissement**  
selon la norme ISO 20345:2011  
**Qualité SRC (SRA + SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
A plat **0,98** (>0,32) / Talon **0,74** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,40** (>0,18) / Talon **0,35** (>0,13)

Poids	Brut (42) : 1460 g / Net (42) : 1158 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Cartons (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Boîtes (mm)	680 x 215 x 350	680 x 425 x 350	685 x 500 x 350	685 x 250 x 350