

ADÈLE S3

RÉF. 5592 ROUGE

RÉF. 5602 NOIR

POINTURES : 35-42

POIDS : 395 g*



NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon

TIGE

- Dessus : **Cuir pleine fleur noir ou rouge**
- Doublure avant pied : **cuir**
- Soufflet/Languette : **cuir**
- Doublure quartier : **cuir rouge**
- Fermeture : **lacets**
- Embout : **composite STC**

SEMELLE

- Technologie de fabrication : **soudé**
- Semelle d'usure : **caoutchouc nitrile**
- Semelle anti-perforation : **composite SMS+**
- Semelle de propreté : **cuir**

- Date limite d'utilisation : **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : **SRC**

DOMAINES D'UTILISATION



- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES **+** **STC** **SMS+** **HRO**
SRC **METAL FREE**

- Doublure cuir
- Semelle anti-perforation **composite** garantissant **légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied**
- Embout **composite léger et isolant thermiquement**
- Chaussure **amagnétique**



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France
Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 37. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : déc 2012

