

ALEXIA JJD22

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 42

- **Cuir pleine fleur**
- **Semelle J-DREAM en TPU double densité**



- ❖ Chaussure de sécurité de type basket, coloris noir.
- ❖ Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge, épaisseur 1,5 / 1,7 mm. Inserts réfléchissants latéraux et au talon pour une bonne visibilité de nuit lors de travaux nocturnes.
- ❖ Doublure de tige en textile à structure alvéolée sur mousse, traitée antibactériens.
- ❖ Doublure d'avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Première de propreté anatomique **J-Souplesse**, réalisée en polyuréthane souple enduit d'un textile. Perforée sur l'avant pied pour une bonne évacuation de l'humidité. Haute capacité d'amortissement des chocs talonniers. Amovible.
- ❖ Haut de tige textile matelassé pour un meilleur confort et une meilleure protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ❖ Languette textile matelassée, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de particules dans la chaussure.
- ❖ Fermeture par lacage. Lacet noir 120 cm.
- ❖ Contrefort pour un bon emboîtement du talon.
- ❖ Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane™ HP By Jallatte**, conforme à la norme **12568 : 2010**, 100% composite, flexible et souple et **70% plus léger que l'acier**. **Protection à 100%** de la surface du pied.
- ❖ **Embout acier** perforé résistant à un choc de 200 Joules et adapté à l'anatomie du pied féminin.
- **Semelle** de marche bicolore au profil linéaire et effilé, au **design sportif**, composée de deux TPU de caractéristiques différentes afin d'optimiser les fonctions de résistance à la glisse et à l'abrasion et d'une structure alvéolaire pour améliorer la légèreté et le confort lors de la marche et des stations debout prolongées.
- Une collection « **tendance** » associée à une technologie de protection efficace et discrète, parfaitement intégrée.

Résistance au glissement selon la norme
ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique / sulfate de Lauryl
A plat **0,40** (>0,32) – Au talon **0,39** (>0,28)

SRB Sol acier / Glycérine
A plat **0,19** (>0,18) – Au talon **0,16** (>0,13)

- ✓ Résiste aux huiles et aux hydrocarbures
- ✓ Dessin des crampons discret et performant, adapté à des déplacements réguliers sur des sols industriels.
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Absorption des chocs talonniers > à 20 Joules
- ✓ Antistatique



Poids	Brut (38) : 1092 g / Net (38) : 874 g							
Pointure	35	36	37	38	39	40	41	42
Conditionnement	10 paires							
Dimensions	600 x 405 x 320							