

# i-BIT B1205A

## Gamme i4

S1P ESD SRC

Pointure: 35 – 48

Chaussant



**Col rembourré:** réduit la pression sur la zone supérieure du talon et améliore le confort

**Dry'n Air**  
OMNIA ESD **weareco**

Semelle anatomique amovible  
Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO,  
Avec circulation de l'air

Compatible aussi avec les semelles:

- **SCAN&FIT** OMNIA ,
- DRY'N AIR OMNIA ESD

**DGUV 112-191:**

- SECOSOL e SECOSOL COMPLETE.

## Fresh'n Flex

Intercalaire en tissu  
balistique

Perforation 0 mm

Standard 20345:2011

(clou 4,5mm – force 1100 Newton).

## SmellStop

Doublure en tissu technique 3D pour une respirabilité maximale avec **traitement antibactérien\***: elle contraste la prolifération des bactéries et **élimine les mauvaises odeurs permanentes.**



Tige en **microfibre**

Embout résistant à l'abrasion

## SlimCap

Embout non métallique fin:

- L'épaisseur est réduite à 6.5 mm en pointe: **35% de moins** par rapport aux standards du marché.
- Doté de bande de protection parfaitement préformée à l'embout, pour prévenir les risques de pression et de blessures aux dessus des orteils.

## AirTech + tpu-SKIN®

### SEMELLE DEFATIGANTE EFFET AMORTISSEUR

Semelle AirTech + Tpu-Skin: La vraie semelle défatigante.

Une technologie exclusive, brevetée par Base Protection, qui permet de réduire l'épaisseur dure et compacte de la bande de roulement, à des valeurs jamais obtenues avant sur le marché.

Résultat: une plus grande élasticité à effet amortisseur.



\***SmellStop:** Traitement effectué avec le biocide *Zinc pyrithione* (CAS-No. 13463-41-7) du Type de Produit PT 09 qui lutte contre le dépôt de micro-organismes à la surface des matériaux.

LES DONNÉES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT DE PROPRIÉTÉ BASE PROTECTION. TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, EST INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE.