

B800 V

FINITION ET ROBUSTESSE

Le masque B800 est une protection performante, compacte et légère contre les émissions de la lumière de soudage, la chaleur les étincelles et les projections. Particulièrement recommandé pour le soudage aux électrodes enrobées MIG/MAG et TIG, ses 2 capteurs photo-électriques détectent ultra rapidement les émissions lumineuses dangereuses.



Ref. B800V



Ref. BESM



Ref. COVERPLATE 400



Ref. COVERPLATE 500



521 g

FOURNI AVEC

- B8V: Filtre teinte variable 4/9-13
- Serre-tête à crémaillère

TYPE

- Filtre électro-optique

PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

- Ecran de garde extérieur et intérieur
- Serre-tête à crémaillère
- Bandeau d'hygiène éponge

+ RÉGLAGE DU DÉLAI DE RETOUR

+ TEINTES VARIABLES 4/9-13

+ TEMPS DE RÉACTION 0.25MS

+ PROTECTION UV ET IR

+ 2 DÉTECTEURS PHOTO-ÉLECTRIQUES INDÉPENDANTS

+ RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ

+ GARANTIE 2 ANS

bollé
SAFETY

B800 V

FINITION ET ROBUSTESSE

MODÈLE	RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	POIDS	NORMES
B800V Teinte variable	B800V	Masque électro-optique (complet) avec: - B8V Filtre électro-optique à teinte variable 4/9-13 - Serre-tête à crémaillère	521 g	EN379/EN175
	B8V	Filtre électro-optique à teinte variable 4/9-13	116 g	EN379
	COVERPLATE 500	Ecran de garde extérieur 110 x 90 mm	7 g	EN166
	COVERPLATE 400	Ecran de garde extérieur 105 x 50 mm	12 g	EN166
	ST3C	Serre-tête à crémaillère	110 g	CE
	BESM	Bandeau d'hygiène éponge	4 g	CE

NORMES

EN175, norme pour les cagoules

Spécifie les exigences et les méthodes d'essai relatives aux équipements de protection individuelle utilisés pour protéger les yeux et le visage de l'opérateur contre les rayonnements optiques nocifs et contre les autres risques spécifiques dus aux procédés usuels de soudage, de découpe, ou autres techniques connexes. La norme spécifie la protection, y compris les aspects ergonomiques, contre les risques ou dangers de différentes natures : radiation, inflammabilité, risques mécaniques et électriques. La présente norme définit les termes utilisés et spécifie les exigences relatives aux matériaux, à la conception et à la fabrication.

EN379, norme pour les filtres de soudage

Spécifie les exigences relatives aux filtres de soudage. Les spécifications de la norme s'appliquent si le filtre est utilisé pour l'observation continue du processus de soudage et s'il est utilisé uniquement pendant la période où l'arc est amorcé.

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

Filtre électro-optique B8V

DIMENSION	110 x 90 mm
EPAISSEUR CASSETTE	8 mm
CHAMP DE VISION	96 x 40 mm
CAPTEURS	2

Capteurs

CAPTEURS	2 détecteurs photo-électriques indépendants
ALIMENTATION	énergie solaire
ETAT CLAIR	échelon DIN 4
ETAT FONCÉ	échelon DIN 9-13
TEMPS DE RÉACTION	0.25 ms

CARACTERISTIQUES:

PROCÉDÉS D'UTILISATION	Electrodes enrobées, MIG / MAG, TIG > 20A
CONFORMITÉ	EN379 / EN175 - protection permanent UV et IR
GARANTIE	2 ans

Marquages filtre B8V

4/ 9-13		1	/	2	/	1	/	3	/	EN 379	CE
Numéro de l'échelon à l'état clair / l'état foncé	Logo fabricant Bollé Safety	Classe optique		Classe de diffusion de la lumière		Classe de variations du facteur de transmission dans le visible		Classe de dépendance angulaire		Numéro de la norme	Symbole de la communauté européenne

Marquages cagoule

	EN 175	S	CE
Logo fabricant Bollé Safety	Norme Equipement pour les travaux de soudage électrique	Solidité minimum	Symbole de la communauté européenne

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

B800V	B8V	COVERPLATE 500	COVERPLATE 400	ST3C	BESM
3660740003135 à l'unité	3660740004286 à l'unité	3660740003807 par 10	3660740003814 par 10	3660740002800 à l'unité	3660740004569 par 5



Visuels non contractuels
25/10/2013

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY