

# ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

## ANTI-CHALEUR 350°C

### UTILISATION

MANIPULATION DE PIÈCES CHAUDES N'EXCEDANT PAS 350°C :

- SIDERURGIE
- METALLURGIE



BBKL7D5/11

## LES « PLUS » PRODUITS

EXCELLENT COMPORTEMENT AU FEU  
BONNE RESISTANCE A LA CHALEUR DE CONTACT

### PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 1994 exigences générales  
EN 388 1994 protection contre les risques mécaniques  
EN 407 1994 protection contre la chaleur et/ou le feu

Homologation délivrée par l'organisme notifié  
IFTH/LYON N°0072/011/162/03/96/0190

### NIVEAU DE PROTECTION

#### RISQUES MECANIQUES



- 2 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- X Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- X Résistance à la perforation sur 4 niveaux

#### CHALEUR ET FEU



- 4 Comportement au feu sur 4 niveaux
- 3 Chaleur de contact sur 4 niveaux
- X Chaleur convective sur 4 niveaux
- X Chaleur radiante sur 4 niveaux
- X Petites projections de métal fondu sur 4 niveaux
- X Grosses projections de métal fondu sur 4 niveaux

CE

### DESCRIPTION & ENTRETIEN

Moufle en bouclette aramide 1100g/m<sup>2</sup>  
Moufle doublée en molleton laine  
Longueur totale 33 cm dont une manchette croûte de 10 cm doublée toile légère  
Coutures exécutées en fil para-aramide  
Finition biais

Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 20 paires  
TAILLE : 10



ROSTAING SA  
17, avenue Charles de Gaulle  
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15  
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55  
Mail : [contact@rostaing.fr](mailto:contact@rostaing.fr)

Fax : 04 74 61 34 43  
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43  
Web : [www.rostaing.com](http://www.rostaing.com)