

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

MANUTENTION FROID

UTILISATION

MANIPULATIONS CRYOGENIQUES



BLACKCRYO40

LES « PLUS » PRODUITS

MEMBRANE IMPERMEABLE ET RESPIRANTE
RESTE SOUPLE EN TEMPERATURE EXTREME
ENDUIT RENFORCE PARA-ARAMIDE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales
EN 388 2003 protection contre les risques mécaniques
EN 511 2006 protection contre le froid

Homologation délivrée par l'organisme notifié CTC/LYON
N°0075/011/162/04/14/0302

NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIQUES

EN 388



3 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
5 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
3 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
1 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

RISQUES THERMIQUES

EN 511



2 Froid convectif sur 4 niveaux
2 Froid de contact sur 4 niveaux
1 Imperméabilité à l'eau sur 1 niveau



DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe américaine pouce rapporté
Gant en interlock para-aramide/polyamide enduit silicone contrecollé feutre ISO AIR
Gant entièrement doublé molleton laine, et insert Porelle®
Longueur totale 40cm dont une manchette de 15cm, finition biais
Coutures exécutées en fil polyamide

Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 10 paires

Tailles disponibles : 8. 9. 10. 11



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com