

Fiche technique

BLOW - BLOW SMOKE / GRADIENT (*BLOWGRFU* / *BLOWINFG*)

Désignation :

LUNETTES BLOW ECRAN POLYCARBONATE

Tailles :

Unique

Coloris :

Flashé - Fumé



Descriptif :

Lunettes ergonomiques. Ecran polycarbonate. Branches courbes bi-matières. Embouts élastiques. Pont nasal PVC souple, anti-glisse. Protection écran "soft confort" amovible contre la poussière. UV400, anti-rayures.

Disponible en 2 versions :

Monture grise, oculaires fumés (anti-buée) réf. BLOWGRFU, conforme à la norme EN172 (protection solaire)

Monture incolore, oculaires gradient fumé réf. BLOWINFG, conforme à la norme EN172 (protection solaire)

Matériaux :

Polycarbonate

Poids : 34 g

Points forts :

Protecteur de choc mousse.

Elastique sport.

Instructions d'emploi :

Ces lunettes protègent contre les impacts de basse énergie des particules lancées à grande vitesse 45 m/s et à températures extrêmes ($55\pm 2^{\circ}\text{C}$ et $-5\pm 2^{\circ}\text{C}$)*. Il est recommandé avant chaque utilisation d'inspecter les lunettes avec soin, et en cas de détérioration il est nécessaire de les changer. Assurez-vous que la paire de lunette est ajustée confortablement et solidement sur la tête avant d'entrer dans une zone à risques.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Dans ce cas, quitter la zone de risques, enlever les lunettes et consulter un médecin.

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité, de produits chimiques ou de substances abrasives.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Nettoyage à l'eau tiède et séchage à l'aide d'un chiffon doux et sec non pelucheux et non abrasif. En dehors de leur utilisation, ne pas laisser les lunettes hors de leur emballage, ou les transporter non protégées à côté d'autres articles tels qu'outils ou autres objets métalliques.

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, et de confort, à la norme européenne EN166:2001 (FT* - classe optique 1) et

- EN172:1994 / A1:2000 / A2: 2001 (Filtres de protection solaire pour usage industriel).

Ref BLOWGRFU (numéro d'échelon: 5-3,1)

Réf BLOWINFG (Numéro d'échelon : 5-1,1 / 1,7)

Fiche technique

BLOW - BLOW SMOKE / GRADIENT (*BLOWGRFU / BLOWINFG*)

- **EN166** Protection individuelle de l'oeil - Spécifications
1 FT : Marquage oculaires
FT : Marquage montures

