

CARTOUCHES POUSSIERE A2P3 F8-123 - FORCE 8™ & 10™

PAIRE DE CARTOUCHES POUR MASQUE COMPLET 10™ ET DEMI MASQUE FORCE 8™

**FICHE
TECHNIQUE**

PROTECTION RESPIRATOIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Suivez les instructions fournies pour fixer correctement les filtres au masque

Alignez les flèches sur le masque et filtre. Vissez la cartouche à baïonnette dans le sens des aiguilles d'une montre sur le masque

En cas de doute sur le type de filtre requis, demandez un avis à un professionnel

Veillez à ce que le filtre choisi soit adapté au travail à effectuer

PERFORMANCE

Offre un facteur de protection assignée (PAF) de 10x la valeur limite d'exposition (VEL) contre les poussières fines, fibres, fumées et aérosols liquides lorsque fixé au force 8. Et fixée au force 10 offre 20x de VEL.

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur: 104mm

Longueur: 55mm

Largeur: 97mm

Poids: 122g (Environ.)

DIMENSIONS DU PACKAGING

Packaging: (Quantité: 2 Filtres par sachet)

Hauteur: 285mm Longueur: 135mm Largeur: 60mm Poids: 264g

Boîte: (Quantité 10)

Hauteur: 182mm Longueur: 343mm Largeur: 246mm Poids: 2.64kg

MATERIAUX

Extérieur de la cartouche: ABS

Intérieur: Charbon actif et matériaux synthétiques

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Essayez avec un chiffon humide imbibé d'un détergent non abrasif, tout en veillant à ne pas mouiller l'intérieur de la cartouche

Ne pas utiliser de substance ou solvant abrasifs

Nettoyer les filtres n'étend pas leur durée de vie

Stockez les sachets non ouverts dans un contenant hermétique, à l'abri des rayons du soleil et de tout produit chimique, abrasif dans un environnement sec



CONFORMITE

Répond aux exigences de l'EN1487 et EN143

Certificat CE numéros 517068 Et 518649, établi par l'organisme certificateur BSI

Marquage: A2P3R, EN14387:2004



LIMITES D'UTILISATION

La protection est garantie si la cartouche est correctement fixée sur le masque adapté

La date limite d'utilisation est imprimée sur l'extérieur de la boîte

The working life of the filter depends on many factors including work rate, airflow and concentration of any contaminant in the atmosphere

Le filtre doit être immédiatement changé en cas de:

- a. difficultés respiratoires ressenties liées à l'encrassement
- b. détection d'un polluant par l'odorant, le goût ou tout autre sens
- c. détérioration du filtre

A utiliser dans un environnement ventilé, non déficient en oxygène et non explosif

les filtres à baïonnette ne doivent jamais être utilisés sur des masques à fixation différente