

# LE MANS S3

RÉF. 992 MARRON

POINTURES : 48-50

POIDS : 610 g\*

**(GRANDES  
POINTURES)**



## NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HRO SRC
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (A) Antistatique
- (CI) Isolation de semelage contre le froid

## TIGE

- Dessus : ..... **cuir croûte pigmentée marron**
- Doublure avant pied : ..... **toile non tissée**
- Soufflet / languette : ..... **cuir**
- Fermeture : ..... **œilletons traités anti-corrosion**  
..... **+ lacets plats**
- Embout : ..... **acier**

## SEMELLE

- Technologie de fabrication : ..... **double montage cousu**
- Semelle d'usure : ..... **caoutchouc nitrile**
- Semelle anti-perforation : ..... **composite SMS+**
- Semelle de propreté : ..... **CONFORT +**
- Date limite d'utilisation : ..... **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : ..... **SRC**

## DOMAINES D'UTILISATION

- BTP / Travaux extérieurs

LES **+** **HRO** **SRC** **SMS+**

- Semelle extérieure caoutchouc **résistant aux huiles, aux hydrocarbures et aux fortes températures**
- Semelle intérieure amovible **anti-odeurs et anti-bactéries**



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur [www.s24.fr](http://www.s24.fr)

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

**S.24**

Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : [info@s24.fr](mailto:info@s24.fr) - [www.s24.fr](http://www.s24.fr)

\*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 02.2015

