

General

Description	Dunlop Purofort Thermo+ full safety
Couleur de la tige / semelle	Orange / bleu
Segmentation	Construction
Pointures	37/38, 39/40-41,42,43, 44/45, 46,47,48
Etiquettes	
Semelle	Dunlop Premium PU
Doublure	Doublure noir
Code de résistance	6



Sécurité

Normes	EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
	<input checked="" type="checkbox"/> Embout acier <input checked="" type="checkbox"/> Antistatique
	<input checked="" type="checkbox"/> Semelle acier <input checked="" type="checkbox"/> absorption de l'énergie du talon
	<input checked="" type="checkbox"/> semelle résistante aux huiles <input checked="" type="checkbox"/> Isolation thermique
Indication de sécurité	Manuel Dunlop EN

Information semelle

Pointures	<input checked="" type="checkbox"/> Français <input checked="" type="checkbox"/> Anglais <input checked="" type="checkbox"/> U.S.
Date de fabrication	<input checked="" type="checkbox"/>
Autres informations sur la semelle	CE, Made in the Netherlands

Remarques

Poids (43): 2,76 kg/pr.
 Isolation au froid -50°C
 Conditionnement : par 6 pour les pointures 37 à 41, par 5 pour les pointures 42 à 48

Packaging : carton rouge

Pointure	carton	Longueur	largeur	Hauteur	Paires/Box	Boxes/layer	#couches	Palette hauteur
08-13	NL16	790	450	360	5	2	5	1.93
05-07	NL16	790	450	360	6	2	5	1.93

